

13 製品記号  電磁緊急遮断弁	EIFS-RB	EIFS-HB	EIFS-BB	EIFP-RB
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 液体用	気体用	蒸気用	高差圧用 FC製
	    			
	型式：EI-FS型			型式：EI-FP型

POINT **電磁緊急遮断弁 燃料油、燃料ガス用**

標準仕様	形式	手動復帰式			
	作動	停電時弁閉☆ ¹			
	適用流体	燃料油 注1.・水・油 注1.	燃料ガス 注2.・空気	蒸気	燃料油 注1.・水・空気・油 注1.
	流体温度	5~100℃	5~60℃	180℃以下	5~100℃
	定格圧力	1.0MPa	1.0MPa 注2.	1.0MPa	1.0MPa
	適用差圧限界	下表参照			
	流体粘度	900cSt以下	—	—	900cSt以下
	定格電圧	AC100V 50Hz☆ ²			
	保護構造	防塵形 (B種絶縁)・屋内用 (屋外設置の場合は、防雨カバー付をご使用ください)			
	端接続	JIS 10K FFフランジ			
材質	本体	FC★注1.			
	要部	CAC			
	ディスク	PTFE	NBR	—	PTFE

価格 (円)	呼び径	本体FC	寸法L×H (mm)	高差圧用	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	15	220,000	112×408		
	20	224,000	9.8		
	25	227,000	125×415		
	32	248,000	10.3	140×425	12.1
	40	253,000	160×433	293,000	160×437
	50	265,000	13.4	180×456	13.4
	65	295,000	15	200×476	15
	80	433,000	18.2	270×532	200×480
	100	548,000	374,000	47.4	18.2
	125	771,000	374,000	290×572	270×532
150	1,200,000	498,000	56.6	47.4	
200	1,718,000	589,000	350×610	290×572	
		73.1	360×775	56.6	
		925,000	120	73.1	
		1,283,000	410×821	150	
		1,838,000	500×874	500×880	
			210	210	

記事	■価格加算 <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>TB-03型端子箱付 (電磁コイル用)</td> <td>7,400</td> </tr> <tr> <td>4-1</td> <td>リミットスイッチ (開閉) 付</td> <td>60,200</td> </tr> <tr> <td>4-2</td> <td>リミットスイッチ (開) 付</td> <td>30,100</td> </tr> <tr> <td>4-3</td> <td>リミットスイッチ (閉) 付</td> <td>30,100</td> </tr> <tr> <td>5-1</td> <td>防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径15~100)</td> <td>47,600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径125~200)</td> <td>77,200</td> </tr> </table>	記号	仕様	加算額	3-1	TB-03型端子箱付 (電磁コイル用)	7,400	4-1	リミットスイッチ (開閉) 付	60,200	4-2	リミットスイッチ (開) 付	30,100	4-3	リミットスイッチ (閉) 付	30,100	5-1	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径15~100)	47,600		防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径125~200)	77,200	<p>★ CAC製 (呼び径50~100)、SCPH製、SCS製はお問い合わせください。</p> <p>☆¹通電時弁閉形も製作しています。</p> <p>☆²AC100V 60Hz, AC200V 50Hz, AC200V 60Hzも製作しています。</p> <p>※受水槽用は180頁をご参照ください。</p> <p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。また、ガソリンの場合はお問い合わせください。</p> <p>注2. 燃料ガスは0.2MPaまで、本体SCPH製で1.0MPaまで製作しています。</p>							
	記号	仕様	加算額																											
	3-1	TB-03型端子箱付 (電磁コイル用)	7,400																											
	4-1	リミットスイッチ (開閉) 付	60,200																											
	4-2	リミットスイッチ (開) 付	30,100																											
4-3	リミットスイッチ (閉) 付	30,100																												
5-1	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径15~100)	47,600																												
	防雨カバー (銅板製) 付 (呼び径125~200)	77,200																												
<p>●防雨カバーと端子箱を併用する場合はお問い合わせください。</p> <p>*端子箱については167頁をご参照ください。</p>																														
<p>■適用差圧限界 (MPa)</p> <table border="1"> <tr> <th>呼び径</th> <th>15~25</th> <th>32~40</th> <th>50</th> <th>65</th> <th>80</th> <th>100</th> <th>125</th> <th>150</th> <th>200</th> </tr> <tr> <td>EIFS-RB, HB, BB</td> <td>1.0</td> <td>0.7</td> <td>0.5</td> <td>0.3</td> <td>0.2</td> <td>0.1</td> <td>0.06</td> <td>0.04</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>EIFP-RB</td> <td>—</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> <td>0.5</td> </tr> </table>	呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200	EIFS-RB, HB, BB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02	EIFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5
呼び径	15~25	32~40	50	65	80	100	125	150	200																					
EIFS-RB, HB, BB	1.0	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.06	0.04	0.02																					
EIFP-RB	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5																					

