



<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">13</div> 製品記号	EIM 7-MA	EIM 7N-MA	EIM 7C-MA	EIM 7CN-MA
	受注品	受注品	受注品	受注品
機械式 緊急遮断弁	震災対策用 1.0MPa		FCD製	ナイロンコーティング
	型式：EIM-7型	水道法性能基準適合品 型式：EIM-7N型	型式：EIM-7C型	水道法性能基準適合品 型式：EIM-7CN型



POINT	電源・制御盤不要、バタフライ式 (JASO耐震総合安全機構 推奨品)			
標準仕様	形 式	手動復帰式		
	作 動	感震器作動時弁閉 (感震器、増幅器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度：200ガル (震度5強相当)		
	適 用 流 体	水 注1.		
	流 体 温 度	5~60℃		
	適 用 圧 力	1.0MPa以下		
	保 護 構 造	防雨形 (屋外設置の場合は、日除けカバー付をご使用ください。)*1.		
	端 接 続	ウェハー形 (JIS 5K、10Kフランジ対応)		
	材 本 体	FCD (焼付塗装) ★		FCD (ナイロンコーティング) ★
	弁 体	SCS		
	質 シ ー ト	EPDM 注2.		
付 属 機 構	リミットスイッチ (弁閉側ポンプ保護信号用) 注3.、手動復帰用ハンドル付属			
そ の 他	感震器と弁本体間の標準レリーズ長：1,000mm (適用直線距離500~700mm) ☆			

呼び径	本体FCD		本体FCD 水道法性能基準適合品		本体ナイロンコーティング		本体ナイロンコーティング 水道法性能基準適合品		
	別途お見積り 致します。		別途お見積り 致します。		別途お見積り 致します。		別途お見積り 致します。		
40	別途お見積り 致します。	33×356	別途お見積り 致します。	別途お見積り 致します。	別途お見積り 致します。	43×383	別途お見積り 致します。	別途お見積り 致します。	
50		7				43×405			7
65		46×421				8			46×399
80		46×455				9			46×420
100		52×475				10			52×440
125		56×529				25			56×496
150		56×571				27			56×538
200		60×626				30			60×598

記 事	<ul style="list-style-type: none"> ●EIM7-MAは、呼び径250,300 (適用圧力0.1MPa以下) も製作しています。詳細については、お問い合わせください。 ●日除けカバー付も製作しています。 ●感震器は、屋外設置用の専用ボックス付も製作しています。 ●感震器1台で遮断弁を2台同時に作動可能な緊急遮断システムも製作可能です。(納入形態は専用感震器1台と遮断弁2台となります。) 詳細はお問い合わせください。 ★FCD製以外はお問い合わせください。 		
	☆レリーズ長は下記寸法も製作しています。		
	製品記号	レリーズ長 (mm)	適用直線距離 (mm)
	EIM7-MB	500	350~400
	EIM7N-MB		
	EIM7C-MB		
	EIM7CN-MB		
	EIM7-MC	1,800	1,300~1,500
	EIM7N-MC		
	EIM7C-MC		
	EIM7CN-MC		
	※1.感震器は簡易防滴構造・屋内用です。屋外設置の場合、専用ボックス付をご使用ください。 ※2.弁閉時間：約7秒 注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のEIM-7N,7CN型をご使用ください。 注2.爆発性危険場所で使用する場合は、リミットスイッチ信号を利用しないでください。 注3.感震器が遮断弁より下になる場合はレリーズ長1,800mmをご使用ください。		



感震器外形：L×W×D=163×147×105mm

水
緊急遮断弁

13