









2		製品記号		FD11N-J■		FD12-D■		FD13N-J■		FD14-D■					
□内には設定流量の記号が入ります。															
標準品															
標準品															
CAC製 1.0MPa															
SUS製 1.0MPa															
CAC製 1.0MPa															
SUS製 1.0MPa															
   															
 															
水道法性能基準適合品 型式：FD-11N型□															
水道法性能基準適合品 型式：FD-12型□															
水道法性能基準適合品 型式：FD-13N型□															
水道法性能基準適合品 型式：FD-14型□															
POINT		中央式給湯設備(定流量循環方式)用						ホテルや学校、病院などの給湯設備に							
適用流体		温水・水道水						温水・水道水							
流体温度		5~90℃						5~90℃							
一次側適用圧力		1.0MPa以下						1.0MPa以下							
作動差圧範囲		0.05~0.3MPa						0.05~0.3MPa							
標準仕様	設定流量・記号	呼び径	15	01 : 1L/min、02 : 2L/min、03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min						08 : 8L/min、10 : 10L/min、12 : 12L/min、15 : 15L/min、20 : 20L/min					
			20	03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min						08 : 8L/min、10 : 10L/min、12 : 12L/min、15 : 15L/min、20 : 20L/min					
			25	03 : 3L/min、04 : 4L/min、05 : 5L/min、06 : 6L/min						08 : 8L/min、10 : 10L/min、12 : 12L/min、15 : 15L/min、20 : 20L/min					
端接統		JIS Rcねじ						JIS Rcねじ							
材質		本体(CAC)、要部(SUS)			本体(SUS)、要部(SUS)			本体(CAC)、要部(SUS)			本体(SUS)、要部(SUS)				
呼び径		本体 CAC 製		ALL SUS 製		本体 CAC 製		ALL SUS 製		本体 CAC 製		ALL SUS 製			
価格(円)	15	13,800		37,800		24,000		45,700		26,000		51,200			
		18,000		43,800		24,000		45,700		26,000		51,200			
		22,400		50,000		26,000		51,200		26,000		51,200			
記 事		注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の1~2L/minが±20%以内、3~6L/minが設定流量の±10%以内となります。						注. 設定流量の許容差は作動差圧範囲内において、設定流量の±15%以内となります。							
															

2

定流量弁

温水

水