







<div style="text-align: center;"> 8 製品記号 </div>	HB1A-F			HB1S-F			
	標準品			標準品			
ラジエータバルブ	0.4MPa <small>蒸気</small>	グローブ式 CAC製  型式：HB-1A型		0.4MPa <small>蒸気</small>	グローブ式 CAC製  型式：HB-1S型		
POINT	蒸気用ラジエータバルブ						
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	蒸気					
	流体温度	160℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下					
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	CACニッケルクロムメッキ C3604						
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	ストレート形	寸法L (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
価格 (円)	15	12,900	65×28 0.5	30 (14)	15,000	100 0.6	30 (16)
	20	16,800	75×33 0.6	30 (18)	17,000	113 0.7	30 (20)
	25	23,400	86×38 0.9	20 (18)	23,700	128 1	20 (19.5)
	32	32,400	102×44 1.4	10 (14)	34,600	154 1.5	10 (15)
記事							

<div style="text-align: center;"> 8 製品記号 </div>	HG3A-F			HG3S-F			
	標準品			標準品			
ラジエータバルブ	0.35MPa <small>水 温水</small>	コック式 CAC製  型式：HG-3A型		0.35MPa <small>水 温水</small>	コック式 CAC製  型式：HG-3S型		
POINT	冷温水バルブ						
標準仕様	形式	アングル形		ストレート形			
	適用流体	冷温水					
	流体温度	5~90℃					
	適用圧力	0.35MPa以下					
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）					
材質	CACニッケルクロムメッキ CAC						
許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）						
呼び径	アングル形	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量) (kg)	ストレート形	寸法L (mm)	梱包数 (質量) (kg)	
価格 (円)	15	11,000	65×32 0.4	30 (12.5)	14,300	97 0.5	30 (14)
	20	15,000	75×38 0.6	30 (19)	16,800	113 0.7	30 (21)
記事	