







<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</span>                  製品記号             </div>	<b>HB1A-F</b>			<b>HB1S-F</b>		
	標準品			標準品		
ラジエータバルブ	0.4MPa <small>蒸気</small>		グローブ式 CAC製	0.4MPa <small>蒸気</small>		グローブ式 CAC製
	型式：HB-1A型			型式：HB-1S型		
<b>POINT</b>	<b>蒸気用ラジエータバルブ</b>					
標準仕様	形式	アングル形			ストレート形	
	適用流体	蒸気				
	流体温度	160℃以下				
	適用圧力	0.4MPa以下				
	端接続	入口側：JIS Rcねじ×出口側：JIS Rねじ（ユニオン継手）				
材質	CACニッケルクロムメッキ C3604					
	呼び径	<b>アングル形</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	<b>ストレート形</b>	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	15	<b>12,900</b>	65×28 0.5	<b>15,000</b>	100 0.6	30 (14)
	20	<b>16,800</b>	75×33 0.6	<b>17,000</b>	113 0.7	30 (20)
	25	<b>23,400</b>	86×38 0.9	<b>23,700</b>	128 1	20 (19.5)
	32	<b>32,400</b>	102×44 1.4	<b>34,600</b>	154 1.5	10 (15)
	記事					

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">8</span>                  製品記号             </div>	<b>HG3A-F</b>			<b>HG3S-F</b>		
	標準品			標準品		
ラジエータバルブ	0.35MPa <small>水 温水</small>		コック式 CAC製	0.35MPa <small>水 温水</small>		コック式 CAC製
	型式：HG-3A型			型式：HG-3S型		
<b>POINT</b>	<b>冷温水バルブ</b>					
標準仕様	形式	アングル形			ストレート形	
	適用流体	冷温水				
	流体温度	5～90℃				
	適用圧力	0.35MPa以下				
	端接続	JIS Rcねじ×JIS Rねじ（ユニオン継手）				
材質	CACニッケルクロムメッキ CAC					
	許容漏洩量	呼び径15：100mL/min以下、呼び径20：140mL/min以下（圧力0.1MPa時）				
	呼び径	<b>アングル形</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	<b>ストレート形</b>	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	15	<b>11,000</b>	65×32 0.4	<b>14,300</b>	97 0.5	30 (14)
	20	<b>15,000</b>	75×38 0.6	<b>16,800</b>	113 0.7	30 (21)
	記事	