

<div style="text-align: center;"> 10 </div> 製品記号	JB19-N			JB20-N	
	受注品			受注品	
<div style="text-align: center;"> </div> ベローズ形 伸縮管継手	1.0MPa	単式	複式 外圧二重シール形		
	JB20-N				
		型式：JB-19型	型式：JB-20型		
POINT		二重シール形、大伸縮用			
標準仕様	形式	ベローズ形			
	形状	単式外圧二重シール形		複式外圧二重シール形	
	伸縮量	伸び	10mm		20mm
		縮み	60mm		120mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下			
	端接続	JIS 10K FFフランジ★			
	材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ		
		外筒	圧延鋼材（鋼管）		
内筒・ベローズ		SUS316L			
呼び径	単式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	複式	面間寸法 (mm) 梱包質量 (kg)	
価格 (円)	20				
	25				
	32	156,000	650 19	227,000	1100 32
	40	159,000	650 21	238,000	1100 35
	50	169,000	650 26	272,000	1100 41
	65	191,000	670 36	319,000	1200 58
	80	238,000	700 41	389,000	1250 64
	100	304,000	700 52	475,000	1250 80
	125	411,000	700 75	694,000	1250 112
	150	514,000	700 104	837,000	1250 159
	200	717,000	750 135	1,100,000	1300 201
	250	988,000	770 171	1,503,000	1350 260
	300	別途見積り致します。	770 206	別途見積り致します。	1400 322
記事	★JIS 5K FF・RFフランジ、10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジはお問い合わせください。				

10 ベローズ形伸縮管継手