

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 24px;">10</div> 製品記号	JS5HW-N	JS6HW-N	JS7HW-N	JS8HW-N
	受注品	受注品	受注品	受注品
	1.0MPa 100mm伸縮	1.0MPa 200mm伸縮	2.0MPa 100mm伸縮	2.0MPa 200mm伸縮
	SHASE準拠品			
型式：JS-5HW型		型式：JS-6HW型	型式：JS-7HW型	型式：JS-8HW型



POINT	スリーブジョイント・SHASE準拠品、溶接形					
標準仕様	形式	スリーブ形				
	形状	単式				
	伸縮量	伸び	20mm	40mm	20mm	40mm
		縮み	80mm	160mm	80mm	160mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油				
	流体温度	220℃以下				
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下		
	端接続	突き合せ溶接				
	材質	継手部	STPG★			
		スリーブ	SUS304			
パッキン		グラファイト				

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面間寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	410	116,000	410	150,000	410	128,000	410	168,000
	5		5		5.5		5.5	
25	410	121,000	410	150,000	410	135,000	410	176,000
	5		5		5.5		5.5	
32	410	138,000	410	176,000	410	138,000	410	182,000
	5.5		5.5		7.5		6	
40	410	157,000	410	203,000	410	162,000	410	212,000
	6		6		7.5		6.5	
50	410	171,000	410	275,000	410	224,000	410	291,000
	9.5		9.5		11.5		10	
65	460	253,000	460	328,000	460	268,000	460	345,000
	10.5		10.5		14.5		11	
80	470	279,000	470	367,000	470	322,000	470	383,000
	11		11		21		12	
100	470	387,000	470	487,000	470	424,000	470	500,000
	19		19		24		20	
125	540	453,000	540	589,000	540	476,000	540	620,000
	25		25		29		27	
150	540	600,000	540	768,000	540	653,000	540	768,000
	33		33		40		35	
200	540	801,000	540	994,000	540	913,000	540	1,167,000
	49		49		60		53	
250	620	1,023,000	620	1,327,000	620	1,135,000	620	1,466,000
	75		75		94		80	
300	620	1,287,000	620	1,667,000	620	1,423,000	620	1,841,000
	110		110		129		120	

★SUS製も製作しています。

記事	
----	--