






<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">10</div> 製品記号	JU1-M	JU3F-N	JU4F-N	JU3W-N	JU4W-N					
	標準品	標準品	受注品	受注品	受注品					
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">ボール ジョイント</div>	1.0MPa SHASE準拠品 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 	1.0MPa SHASE準拠品 	2.0MPa 					
	型式: JU-1型	型式: JU-3F型	型式: JU-4F型	型式: JU-3W型	型式: JU-4W型					
POINT	ダクタイル鋳鉄製・ねじ込形	鋼製・フランジ形		鋼製・溶接形						
標準仕様	形式	ボール形								
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ JIS 20K RFフランジ☆		突き合せ溶接				
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油								
	流体温度	220℃以下								
	適用圧力	1.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下	1.0MPa以下	2.0MPa以下				
	最大変位角	30°	20° (呼び径125以上は15°)							
	材質	FCD	SS (鋼) フランジ★	S25Cフランジ★	STPG★					
	継手部	FCD硬質ニッケルクロムメッキ								
	ボール	SUS304								
価格(円)	呼び径	ねじ込形 1.0MPa	フランジ形 1.0MPa	フランジ形 2.0MPa	溶接形 1.0MPa	溶接形 2.0MPa				
		面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)	面間寸法 (mm)				
		梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)				
	20	91,100	150							
			4							
	25	91,100	150							
			4							
	32	110,000	160							
			6							
	40	126,000	170							
			7.5							
	50	145,000	185	178,000	220	179,000	220	174,000	210	178,000
			10.5		9.5		10		6	
65			248,000	240	258,000	240	237,000	230	250,000	
				12.5		13		8		
80			317,000	270	346,000	270	309,000	260	330,000	
				17		18		12		
100			438,000	295	460,000	295	409,000	280	427,000	
				24		25		18		
125			605,000	315	651,000	315	573,000	300	608,000	
				34		36		24		
150			772,000	325	818,000	325	726,000	310	755,000	
				76		78		64		
200			1,182,000	375	1,235,000	375	1,130,000	360	1,157,000	
				91		95		75		
250			1,626,000	390	1,695,000	390	1,538,000	430	1,567,000	
				136		141		116		
300			受注品	430	2,196,000	430	2,040,000	480	2,040,000	
			2,099,000	171		181		150		
記事	★SUS製 (ガードリング (CAC製)) も製作しています。 ☆JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。									