

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">11</h1> <p style="margin: 0;">製品記号</p> </div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">ストレナー (ストレート形)</h2> </div>	<h3>KT5-D</h3> <p>受注品</p> <p>2.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>水道法性能基準適合品 型式：KT-5型</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>水道法性能基準適合品 型式：KT-5W型</p> </div> </div>	<h3>KT5W-D</h3> <p>受注品</p> <p>SCS製</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>水道法性能基準適合品 型式：KT-5F型</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>水道法性能基準適合品 型式：KT-5FW型</p> </div> </div>	<h3>KT5F-D</h3> <p>受注品</p> <p>1.0MPa</p>	<h3>KT5FW-D</h3> <p>受注品</p> <p>SCS製</p>

<b>POINT</b>	<b>2.0MPa仕様・ステンレス鋼製・ねじ込形</b>				<b>小口径・ステンレス鋼製・フランジ形</b>				
標準仕様	形式	ストレート形							
	適用流体	蒸気・気体・液体		液体・気体		蒸気・気体・液体		液体・気体	
	流体温度	150℃以下★		90℃以下		150℃以下★		90℃以下	
	適用圧力	2.0MPa以下				1.0MPa以下☆			
	端接統	JIS Rcねじ				JIS 10K FFフランジ☆			
	材質	SCS SUS							
網目	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	60メッシュ	20、40、80、100メッシュ	
許容差圧	0.1MPa以下 注1.								

呼び径	ねじ込み		ねじ込み		ねじ込み		フランジ		フランジ		フランジ	
	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×G (mm)	梱包質量 (kg)
15	16,500	85×17 0.5	16,500	85×17 0.5	42,900	120×17 2	42,900	120×17 2	42,900	120×17 2	42,900	120×17 2
20	19,600	100×22 0.8	19,600	100×22 0.8	51,100	130×22 2.7	51,100	130×22 2.7	51,100	130×22 2.7	51,100	130×22 2.7
25	26,800	115×26 1.1	26,800	115×26 1.1	68,000	150×26 4	68,000	150×26 4	68,000	150×26 4	68,000	150×26 4
32	30,300	135×32 1.8	30,300	135×32 1.8	88,000	170×32 5.5	88,000	170×32 5.5	88,000	170×32 5.5	88,000	170×32 5.5
40	49,600	150×38 2.5	49,600	150×38 2.5	98,100	190×38 6.3	98,100	190×38 6.3	98,100	190×38 6.3	98,100	190×38 6.3
50	64,600	180×45 3.6	64,600	180×45 3.6	119,000	220×45 8.5	119,000	220×45 8.5	119,000	220×45 8.5	119,000	220×45 8.5

★流体温度220℃以下も製作しています。  
○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴（打抜板）のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。  
●内部点検窓付、チョウナット方式についてはお問い合わせください。  
注1.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。  
注2.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。（気体用は80メッシュを推奨）

☆JIS 10K RFフランジ（水道法性能基準には適合しません。）、JIS 20K FFフランジ（適用圧力2.0MPa以下、耐圧3.0MPa以下）も製作しています。  
ただし、面間寸法は一般配管用ステンレス鋼ストレナー（JV8-2）とは異なります。

記事

11  
ストレナー  
蒸気  
気体  
液体