













<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号	KU2-D2		KU2-D		KU2N-D		KU2A-D		
	標準品		受注品		受注品		受注品		
ストレーナ (U形・バケット形)	1.0MPa		SCS製		1.0MPa		SCS製		
	  		 		 				
									
			型式：KU-2型		水道法性能基準適合品 型式：KU-2N型		型式：KU-2A型		
POINT		ステンレス鋼製			水道法性能基準適合品・ステンレス鋼製		ガット式・ステンレス鋼製		
標準仕様	形式	U形						U形、ガット式	
	適用流体	水注1・油・気体			水・温水		水注1・油		
	流体温度	150℃以下			100℃以下		80℃以下		
	適用圧力	1.0MPa以下							
	端接続	JIS 10K FFフランジ							
	材質	SCS13★							
	本体ネット	SUS316							
網目	60メッシュ	20,40,80,100メッシュ		20,40,60,80,100メッシュ		20,40,60,80,100メッシュ			
許容差圧	0.1MPa以下 注2.								
価格(円)	呼び径	60メッシュ	寸法L×H (mm)	20,40,80,100メッシュ	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm)	20,40,60,80,100メッシュ	寸法L×H (mm)	
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
	15	148,000	156×116 4	148,000	151,000	156×116 4	173,000	156×116 4.5	
	20	148,000	160×116 4	148,000	151,000	160×116 4	173,000	160×116 4.5	
	25	176,000	180×129 6	176,000	181,000	180×129 6	204,000	180×129 6	
	32	261,000	230×164 9	261,000	267,000	230×164 9	312,000	230×164 9.5	
	40	276,000	230×164 9	276,000	280,000	230×164 9	324,000	230×164 9.5	
	50	317,000	260×183 11.5	317,000	320,000	260×183 11.5	364,000	260×183 12	
	65	504,000	300×229 17.5	504,000	507,000	300×229 17.5	586,000	300×229 18.5	
	80	551,000	350×253 23.5	551,000	557,000	350×253 23.5	640,000	350×253 25	
100	914,000	400×274 46	914,000	917,000	400×274 46				
記事	★本体SCS14製も製作しています。								
									
注1.給水装置に使用する場合は水道法性能基準適合品のKU-2N型をご使用ください。 注2.差圧が0.1MPaを超えたと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。 注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、電磁弁の前には80メッシュ以上。(気体用は80メッシュを推奨。)									

11 ストレーナ

水

油

気体

温水