



|   |   |   |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
|---|---|---|-----|----------------|---|---|--------|--|------------|----------------|-----------|
| <div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">11</div> 製品記号 | KY4-G   |   |     |                | KY4N-J  |   |        |  |            |                |           |
|   | □内には網目の記号が入ります。   |   |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
| ストレーナ<br>(Y形)   | 標準品   |   |     |                | 標準品   |   |        |  |            |                |           |
|   | 1.0MPa  |   | FC製 |                | 1.0MPa  |   | CAC製   |  |            |                |           |
| 蒸気<br>気体<br>液体  |   |  |     | 液体<br>蒸気<br>気体 |   |  |        |  |            |                |           |
| 型式：KY-4型  |   |   |     | 水道法性能基準適合品     |   | 型式：KY-4N型   |        |  |            |                |           |
| POINT   |   | ねじ込形  |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
|   |   | 鑄鉄製   |     |                | 青銅製・水道法性能基準適合品  |   |        |  |            |                |           |
| 標準仕様  | 形式  | Y形  |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
|   | 適用流体  | 蒸気・気体・液体 注1.  |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
|   | 流体温度  | 184℃以下 ☆  |     |                |   | 220℃以下  |        |  |            |                |           |
|   | 適用圧力  | 1.0MPa以下  |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
|   | 端接続   | JIS Rcねじ  |     |                |   | JIS Rcねじ ★  |        |  |            |                |           |
|   | 材質  | FC  |     |                |   | CAC   |        |  |            |                |           |
|   | ネット   | SUS   |     |                |   | SUS   |        |  |            |                |           |
| 網目  | 1:40、2:60、3:80、4:100メッシュ  |   |     |                | 1:40、2:60、3:80、4:100メッシュ  |   |        |  |            |                |           |
| 許容差圧  | 0.1MPa以下 注2.  |   |     |                |   |   |        |  |            |                |           |
| 呼び径   | 40、60、80、100メッシュ  |   |     | 寸法L×H (mm)     | 梱包数 (質量 kg)   | 40、60、80、100メッシュ  |        |  | 寸法L×H (mm) | 梱包数 (質量 kg)    |           |
| 価格(円)   | 15  | 6,300   |     |                | 75×55<br>0.6  | 30 (18)   | 7,700  |  |            | 75×53<br>0.6   | 30 (12.5) |
|   | 20  | 7,400   |     |                | 90×67<br>0.9  | 15 (14)   | 10,600 |  |            | 90×64<br>0.8   | 30 (18.5) |
|   | 25  | 10,000  |     |                | 110×78<br>1.4   | 10 (14)   | 13,600 |  |            | 110×77<br>1.2  | 20 (21)   |
|   | 32  | 11,900  |     |                | 135×97<br>2.3   | 10 (24)   | 20,200 |  |            | 135×95<br>1.9  | 10 (18)   |
|   | 40  | 16,000  |     |                | 150×112<br>3.5  | 5 (18)  | 23,900 |  |            | 150×109<br>2.7 | 5 (13.5)  |
|   | 50  | 22,400  |     |                | 170×125<br>4.7  | 5 (25)  | 36,200 |  |            | 170×123<br>3.9 | 5 (19.5)  |
| 65  | 33,200  |   |     | 200×145<br>7.3 | 2 (16)  |   |        |  |            |                |           |
| 記事  | ☆流体温度220℃以下も製作しています。<br>注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のKY-4N型をご使用ください。                  |   |     |                | ★管端コア内蔵品 (流体温度5~40℃) も製作しています。<br>■価格加算   |   |        |  |            |                |           |
|   |  |   |     |                |  |   |        |  |            |                |           |
| ○網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴 (打抜板) のみも製作しています。詳細はお問い合わせください。<br>注2.差圧が0.1MPaを超えますと、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。<br>注3.国土交通省仕様の網目は、水用は40メッシュ以上、蒸気用及び電磁弁の前には80メッシュ以上。<br>(気体用は80メッシュを推奨。)     |   |   |     |                |   |   |        |  |            |                |           |

11 ストレーナ  
蒸気  
気体  
液体