

<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> 5 </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">製品記号</p>	LP10-D	LP10H-D		
	標準品	受注品		
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> 5 </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px; font-weight: bold; color: white;">定水位弁 (FVバルブ)</p>	<p>0.75MPa</p> <p>水道法性能基準適合品 型式：LP-10型</p>	<p>0.75MPa</p> <p>水道法性能基準適合品 型式：LP-10H型</p>		
	SCS製	SCS製		
POINT	ステンレス製		ステンレス製・調整機構付	
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0.03~0.75MPa		
	弁前後の最小差圧	0.03MPa		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS	
		弁座	SCS	
		ダイヤフラム・ディスク	NBR	
付属品	呼び径20ステンレス製ボールタップ (SUS玉・止水調整機構付)			
その他	流量調整機構付・弁閉時間調整ニードル付			
価格 (円)	呼び径	本体SCSストレート形	調整機構付	
	20	304,000	436,000	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)		
	25	306,000	451,000	110×99
		1.3		
	32	328,000	463,000	120×109
		1.5		
40	344,000	520,000	135×118	
	2.1			
50	370,000	579,000	145×127	
	2.5			
			170×142	
			3.9	
			170×157	
			3.9	
記事	<p>●凍結防止のFVジャケットも販売しています。</p> <p>注1.公共建築工事は、本体CAC製をご使用ください。</p> <p>注2.定水位弁一次側に当社FD-9N,10N型定流量弁を過流量制限目的で設置している場合、選定にあたっては次のことに注意してください。</p> <p>*定流量弁は通水時圧力損失が発生します。定水位弁後、立ち上がり配管が3m以上の場合、流速1m/s以上の設定流量を選定してください。なお、流速1m/s未満の場合は、お問い合わせください。</p> <p>※パイロット用電磁弁は88頁、パキュムブレーカは89頁をご参照ください。</p>			

5 定水位弁 (FVバルブ)



<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">5</div> 製品記号	DS16-D	WS25N-D	WS25CN-D	WS40N-F																		
	受注品	受注品	受注品	標準品																		
<div style="text-align: center;"> 定水位弁 (パイロット用電磁弁) </div>	0.75MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 (呼び径50以下) ^{注6} 水道法性能基準適合品	1.0MPa 通電開 SCS製 定水位弁用 	1.0MPa 通電閉 SCS製 定水位弁用 	1.0MPa 通電開 																		
	 型式：DS-16型	 水道法性能基準適合品 型式：WS-25N型	 水道法性能基準適合品 型式：WS-25CN型	 水道法性能基準適合品 型式：WS-40N型																		
POINT	水道法性能基準適合品、定水位弁50A以下用 ^{注6}		水道法性能基準適合品		手動機構付																	
標準仕様	作動	通電開		通電開	通電開																	
	適用流体	水道水・工業用水		水道水・工業用水	水道水																	
	流体温度	5~60℃		5~60℃	5~60℃ 注3.																	
	適用圧力	0~0.75MPa		0~1.0MPa		0.03~1.0MPa																
	弁前後の最小差圧	—		—		0.03MPa																
	定格電圧	AC100V又は200V 50/60Hz		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用																
	保護構造	防塵・防滴形 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注1.)		防塵・防沫形 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)		防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 (屋外で使用する場合は、端子箱を併用してください。注5.)																
	端接続	JIS Rcねじ		JIS Rcねじ		JIS Rc ³ / ₄ ねじ★																
材質	弁体 (SUS)、ディスク (FKM)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)		ダイヤフラムウケ (SUS)、ダイヤフラム (NBR)																	
呼び径	定水位弁用 50A 以下用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電開	定水位弁用 SCS製・通電閉	定水位弁用 SCS製・通電閉	ねじ込形																	
価格(円)	15	47,300	66,600	138,000	73,300																	
	20	49,300	77,700	140,000	1.5																	
	25																					
記事	注1. 端子箱付は専用電圧となり、防雨形 (IP03相当) となります。 ■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> </tbody> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。 注2. 特殊電圧などの場合、コイル形状、仕様異なります。 注5. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付の場合は防塵・防沫形 (IP54相当) となります。			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	★管端コア内蔵品も製作しています。 注3. 管端コア使用の場合は5~40℃ 注4. 定水位弁のパイロット電磁弁としてご使用する場合は、呼び径100以下となります。	
	記号	仕様	加算額																			
2-9	AC24V 50Hz	11,600																				
2-A	AC24V 60Hz																					
2-E	AC110V 50Hz																					
2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
注6. WVI型定水位弁の呼び径250以上は、WS型電磁弁呼び径25を使用してください。 注7. 他社定水位弁及び寒冷地用定水位弁に使用する場合は、WS型電磁弁とし、特に寒冷地での使用にあたっては凍結破損を防ぐために十分に保温してください。ただしコイル部分は保温しないでください。 ■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </tbody> </table> ※ご注文の際は、電圧・周波数をお知らせください。 ※端子箱については167頁をご参照ください。					記号	仕様	加算額	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400												
記号	仕様	加算額																				
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																				