



<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> 製品記号	FD2W-B ^L FD2W-B ^H	FD2H-B ^L FD2H-B ^H	MD11-B [□]	
	□内には設定圧力(差圧)調整範囲の記号が入ります。			
サークット弁 (差圧調整弁) 一次圧力調整弁	受注品	受注品	受注品	
	0.7MPa 水	差圧調整弁 FC製 温水	0.5MPa 水 一次圧力調整弁 FC製	
				
	型式: FD-2W型	型式: FD-2H型	型式: MD-11型	
POINT	密閉回路 差圧調整		0.5MPa用 大容量	
標準仕様	形式	直動式		
	適用流体	水	温水	
	流体温度	5~60℃	5~90℃	
	設定圧力(差圧)調整範囲	呼び径 80以下 ^L :0.05~0.35、 ^H :0.3~0.7MPa 呼び径 100以上 ^L :0.05~0.35、 ^H :0.3~0.5MPa		
	吹下り圧力	設定差圧×10%以内(最小値0.02MPa)		
	端接続	JIS 10K RFフランジ		
	材質	本体	FC (内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC
		要部	CAC、SUS	
		ダイヤフラムディスク	NBR	
	塗装	外面:メタリックブルー	外面:メタリックブルー、キャップ:赤	
価格	呼び径	差圧調整弁	0.5MPa用	
	15	201,000		
	20	201,000	174,000	
	25	202,000	195,000	
	32	248,000	275,000	
	40	253,000	275,000	
	50	268,000	297,000	
	65	381,000	457,000	
	80	392,000	490,000	
	100	545,000	875,000	
	125	970,000	1,295,000	
150	1,277,000	1,515,000		
記事	●圧力計取付用の接続孔付及び圧力計はお問い合わせください。 		☆ JIS 5K FF・RFフランジ、10K FFフランジも製作しています。 ★ ¹ 高圧用(呼び径80以下:0.5~0.8MPa)のMD11-B ^S も製作しています。 ★ ² 水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上)も製作しています。 ●圧力計取付用の接続孔付及び圧力計はお問い合わせください。 	
	注:パネケース部検出孔は、出口側の検出部分へ配管が必要です。 検出孔ねじ寸法は、JIS Rc ³ ねじです。			

4 サークット弁(差圧調整弁)、一次圧力調整弁

