





<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">4</div> 製品記号	MD14CN-B^L MD14CN-B^H		MD20W-B^L MD20W-B^H		MD20H-B^L MD20H-B^H	
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。					
サークット弁 (一次圧力調整弁・落水防止弁)	受注品		受注品		受注品	
	0.7MPa 0.5MPa  一次圧力調整弁 ナイロンコーティング		0.7MPa 0.5MPa  落水防止弁 FC製		落水防止弁 FC製	
	水道法性能基準適合品 型式：MD-14CN型		型式：MD-20W型		型式：MD-20H型	
POINT		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品		開放回路 落水防止		
標準仕様	形式	直動式				
	適用流体	水・温水		水	温水	
	流体温度	5~60℃		5~60℃	5~90℃	
	設定圧力調整範囲	呼び径 80以下 L :0.05~0.35、 H :0.3~0.7MPa 呼び径100以上 L :0.05~0.35、 H :0.3~0.5MPa		呼び径 80以下 L :0.05~0.35、 H :0.3~0.7MPa 呼び径100以上 L :0.05~0.35、 H :0.3~0.5MPa		
	吹下り圧力	設定圧力×10%以内(最小値0.02MPa)		0.04MPa以内		
	端接続	JIS 10K RFフランジ★		JIS 10K RFフランジ		
	材質	FC(内外面ナイロン11コーティング)		FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)		FC
		CAC、SUS			NBR	
	塗装	内外面ナイロン11コーティング		外面：メタリックブルー		外面：メタリックブルー、キャップ：赤
	価格(円)	呼び径	ナイロンコーティング		0.5、0.7MPa用	
15				141,000		
20		214,000	160×321 10.5	141,000		
25		220,000	160×322 11	146,000		
32		250,000	180×408 18	190,000		
40		262,000	180×409 18	194,000		
50		284,000	190×422 20.5	209,000		
65		399,000	230×529 38	305,000		
80		486,000	250×539 41	350,000		
100		661,000	300×615 66	485,000		
125		1,160,000	370×790 132	949,000		
150	1,475,000	400×820 150	1,266,000			
記事	★水道用仕切弁フランジ(一次側適用圧力0.75MPa以下・呼び径100以上)はお問い合わせください。 ※1.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ※2.コーティング塗膜は、本体・パネケース内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。					
						

4 サークット弁(一次圧力調整弁・落水防止弁)

水
温水