




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">4</div> <div style="text-align: center; font-size: 0.8em;">製品記号</div> <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold; color: white;">一次圧力調整弁</div>	<b>MD35F-D<sup>L</sup></b> <b>MD35F-D<sup>M</sup></b> <b>MD35F-D<sup>H</sup></b>	<b>MD35F-D<sup>L</sup></b> <b>MD35F-D<sup>M</sup></b>	<b>MD37F-D<sup>L</sup></b> <b>MD37F-D<sup>M</sup></b>	<b>MD29A-G<sup>L</sup></b> <b>MD29A-G<sup>M</sup></b> <b>MD29A-G<sup>H</sup></b>									
	□内には設定圧力調整範囲の記号が入ります。												
	受注品	受注品	受注品	受注品									
	0.8MPa SCS製	0.6MPa SCS製	0.6MPa SCS製	30kPa FC製									
 型式：MD-35F型		 型式：MD-37F型		 型式：MD-29A型									
<b>POINT</b>	<b>SCS製 (本体)・中容量</b>		<b>SCS製 (本体・パネケース)・中容量</b>	<b>微圧気体用</b>									
標準仕様	直動式												
	適用流体 水・温水・油・又は材料を腐食しない液体・(気体*1注.)			空気注・気体									
	流体温度 5~90℃			5~60℃									
	設定圧力調整範囲	<b>L</b> : 0.05~0.35MPa <b>M</b> : 0.3~0.6MPa <b>H</b> : 0.6~0.8MPa	<b>L</b> : 0.05~0.35MPa <b>M</b> : 0.3~0.6MPa	<b>L</b> : 0.05~0.35MPa <b>M</b> : 0.3~0.6MPa	<b>L</b> : 1.0~3.0kPa <b>M</b> : 3.0を超え10kPa <b>H</b> : 10を超え30kPa								
吹下り圧力	設定圧力×10%以内 (最小値0.02MPa)			記事欄参照									
端接続	JIS 10K FFフランジ			JIS 10K RFフランジ									
材質	本体	SCS			FC								
	要部	SUS			SUS								
	ダイヤフラム	NBR			ダイヤフラム (NBR)								
	パネケース	ADC	FC		SUS FC								
価格 (円)	呼び径	本体 SCS	本体 SCS	本体 SCS	空気・気体								
	15				370,000								
	20				370,000								
	25	458,000		614,000	376,000								
	32	539,000		739,000	420,000								
	40	551,000		751,000	424,000								
	50	686,000		955,000	468,000								
	65		788,000										
	80		915,000										
100		1,150,000											
記事	●水道法性能基準適合品のMD-35FN型も製作しています。 ※1.空気、不活性ガスに使用できます。 ※2.ポンプレリーフ用は67~73頁をご参照ください。 ■価格加算				吹下り圧力 <b>L</b> : 0.7kPa以下 <b>M</b> : 1.0kPa以下 <b>H</b> : 2.0kPa以下 ●接ガス部SCPH、SCS製も製作しています。(外部検出形となりますので、検出用の配管施工が必要となります。)								
	<table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属 (呼び径25~50)</td> <td>36,500</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属 (呼び径65~100)</td> <td>42,400</td> </tr> </table>				記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属 (呼び径25~50)	36,500	圧力計付属 (呼び径65~100)	42,400	
	記号	仕様	加算額										
	3-1	圧力計付属 (呼び径25~50)	36,500										
圧力計付属 (呼び径65~100)		42,400											
※3.圧力計の最大目盛は、設定圧力調整範囲L (0.6MPa)、M,H (1.6MPa) です。													
注. オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。													

4 一次圧力調整弁

水  
温水  
油  
空気  
気体