

14 製品記号


電動弁

MLTT-FD

受注品

1.0MPa

水
温水
油
気体



CAC製


型式：ML-TT型

MLFT-BD

受注品

1.0MPa

水
温水
油
気体



FC製

型式：ML-FT型

POINT **電動三方弁**

標準仕様	形式	三方口	
	動作	オンオフ★ ¹	
	適用流体	水・温水・油注・気体・(蒸気☆ ¹)	
	流体温度	100℃以下☆ ¹	
	定格圧力	1.0MPa	
	適用差圧限界	下表参照	
	定格電圧	AC24V 50/60Hz共用★ ² ☆ ²	
	保護構造	防沫形・屋内用	
	変圧器	AC100/200V→AC24V用変圧器付	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材質	本体 CAC注.	FC注.	
付属仕様	CAC 混合形☆ ³		

呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	価格	価格		価格	価格	
15				442,000		160×135 18.5
20	431,000		100×79 10.2	442,000		160×135 18.5
25	449,000		100×79 10.2	455,000		160×135 19.5
32	452,000		110×91 12.2	457,000		185×150 22
40	470,000		120×96 11.8	475,000		185×150 23
50	489,000		140×111 13.9	504,000		220×164 28
65				528,000		270×214 46
80				590,000		290×246 55
100				689,000		350×275 75


記事

■適用差圧限界 (MLTT-FD、MLFT-BD)

呼び径	15~25	32	40	50	65	80	100
(MPa)	1.0	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05

★¹比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンシオメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。
 ★²比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。
 ☆¹蒸気用 (180℃以下) も製作しています。
 ☆²オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。
 ☆³分割形も製作しています。ただしMLFT-BD、呼び径65以上は別途お見積り致します。
 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。

注 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。



水
温水
油
気体

電動弁

14