



<div style="text-align: center;"> 14 製品記号  電動弁 </div>	MLTT-FD 受注品	MLFT-BD 受注品
	1.0MPa      CAC製	1.0MPa      FC製
	型式：ML-TT型	型式：ML-FT型

POINT	電動三方弁
形 式	三方口
作 動	オンオフ★ ¹
適 用 流 体	水・温水・油 注・気体・(蒸気☆ ¹)
流 体 温 度	100℃以下☆ ¹
定 格 圧 力	1.0MPa
適 用 差 圧 限 界	下表参照
定 格 電 圧	AC24V 50/60Hz共用★ ² ☆ ²
保 護 構 造	防沫形・屋内用
変 圧 器	AC100/200V→AC24V用変圧器付
端 接 続	JIS Rcねじ
材 本 体	JIS 10K FFフランジ
質 要 部	CAC 注.
付 属 仕 様	FC 注.
	CAC
	混合形☆ ³

呼び径	ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15				160×135 18.5
20	100×79			160×135 18.5
	10.2		442,000	
25	100×79			160×135 19.5
	10.2		449,000	
32	110×91			185×150 22
	12.2		452,000	
40	120×96			185×150 23
	11.8		470,000	
50	140×111			220×164 28
	13.9		489,000	
65				270×214 46
80				290×246 55
			528,000	
100				350×275 75
			590,000	
			689,000	

記 事	■適用差圧限界 (MLTT-FD、MLFT-BD)							
	呼び径 (MPa)	15~25	32	40	50	65	80	100
		1.0	0.5	0.3	0.2	0.15	0.1	0.05
	★ ¹ 比例式 (AC24V、Aモータ (入力信号ポテンショメータ135Ω)、Bモータ (入力信号リレー接点)、Cモータ (入力信号DC4~20mA)) も製作しています。 ★ ² 比例式のAC100V、AC200V専用電圧はお問い合わせください。 ☆ ¹ 蒸気用 (180℃以下) も製作しています。 ☆ ² オンオフ式は、AC100V、AC200V専用電圧も製作しています。 ☆ ³ 分割形も製作しています。ただしMLFT-BD、呼び径65以上は別途お見積り致します。 ●屋外設置用の防雨カバー付も製作しています。							
	注 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。							
					 			

水
 温水
 油
 気体

14