


13 製品記号

受水槽用
緊急遮断弁

MT32D-V	MT32DN-V	MT33D-W	MT33DN-W	MT34D-R
受注品	受注品	受注品	受注品	受注品
震災対策用 1.0MPa	SCS製	CAC製		FC製
				
水道法性能基準適合品 型式: MT-32D型		水道法性能基準適合品 型式: MT-32DN型 型式: MT-33D型 型式: MT-33DN型		型式: MT-34D型

POINT **電動式、自動復帰式 受水槽用品用**


標準仕様	形式	自動復帰式		
	作動	感震器作動時弁閉 (復帰ボタン操作後自動復帰、開閉時間: 約5~15秒)		
	適用流体	水注1.		
	流体温度	5~60℃		
	定格圧力	1.0MPa		
	適用差圧限界	下表参照		
	定格電圧	DC24V		
	保護構造	防雨形 (E種絶縁) 注2.		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	SCS	CAC
	要部	SUS		CAC
	ディスク	PTFE		PTFE
	付加機構	シーケンス信号: オープンコレクタ DC30V、100mA以下、手動開閉機構付		
	適用制御盤	CBM12A-N, CBM14A-N (受電AC80~220Vフリー電源対応) ★		

呼び径	本体SCS	寸法L×H (mm)	本体SCS 水道法性能基準適合品	本体CAC	寸法L×H (mm)	本体CAC 水道法性能基準適合品	本体FC	寸法L×H (mm)
		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)
50	1,317,000	190×603	1,324,000	1,208,000	190×604	1,215,000	951,000	200×648
		24			19			28
65	1,411,000	250×636	1,422,000	1,357,000	270×643	1,365,000	1,095,000	270×704
		37			42			51
80	1,477,000	270×650	1,482,000	1,393,000	270×649	1,397,000	1,137,000	290×744
		41			45			57
100	1,575,000	290×671	1,582,000	1,477,000	290×669	1,482,000	1,191,000	350×782
		46			51			78
125	1,955,000	340×702	1,963,000				1,534,000	360×846
		70						
150	2,201,000	400×745	2,211,000				1,710,000	410×894
		90						
200	2,719,000	470×813	2,726,000				2,004,000	500×947
		125						

■適用差圧限界

呼び径 (MPa)	50	65	80	100	125	150	200
	1.0	0.9	0.6	0.35	0.25	0.17	0.095

★受水槽用緊急遮断システムには、感震器とバッテリー内蔵のCB型制御盤と組み合わせてご使用ください。(別売品 183頁参照)
 ●MT32D-V、MT32DN-Vの呼び径40以下はお問い合わせください。
 ※1. はん用、オンオフ式電動弁として使用できます。
 注1. 給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品の MT-32DN, 33DN型をご使用ください。
 注2. 屋外設置の場合は、直射日光を避けてください。



※2. 面間寸法は旧MT-22D, 22DN, 23D, 23DN, 24D型と同じです。