

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PF12-W	PF12C-W
	標準品	標準品
電磁弁 (ピストン式)	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	 <p>通電開 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎</p> <p>型式: PF-12型</p>	 <p>通電閉 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎</p> <p>型式: PF-12C型</p>

POINT オールマイティ桃太郎

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃(温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	呼び径65:0~1.0MPa、呼び径80:0.05~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴(IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	呼び径65:CAC 注1.、呼び径80:FC 注1.	
		要部	SUS	
	ディスク	PTFE		


呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
65	259,000		328,000	
	212×250	16.2	212×302	16.8
80	278,000		332,000	
	290×270	27.2	290×322	27.7

価格(円)	製品記号		製品記号	
	PF12-S		PF12C-S	
	278,000		332,000	

記事	■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付		
	製品記号	仕様	加算額
	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400
	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	
	※端子箱については167頁をご参照ください。		
	■価格加算		
	記号	仕様	加算額
	2-9	AC24V 50Hz	11,600
	2-A	AC24V 60Hz	
	2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz		
2-C	DC24V	21,400	
2-D	DC100V		
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	7,400	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。

●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。
 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)となります。
 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。
 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。



注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。
 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。

蒸気
 水
 空気
 油
電磁弁
 12