



<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PF12-W	PF12C-W
	標準品	標準品
電磁弁 (ピストン式)	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	通電開 CAC製 呼び径80:FC製 桃太郎
		1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	型式: PF-12型	型式: PF-12C型

POINT オールマイティ桃太郎

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃(温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	呼び径65:0~1.0MPa、呼び径80:0.05~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防滴(IP52相当)・屋内用(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※1.)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	呼び径65:CAC 注1.、呼び径80:FC 注1.	
		要部	SUS	
	ディスク	PTFE		

	呼び径	通電開	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	通電閉	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
価格(円)	65	259,000	212×250 16.2	328,000	212×302 16.8
		製品記号		製品記号	
	80	278,000	290×270 27.2	332,000	290×322 27.7

記事	■PF12-W屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PF12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">7,400</td> </tr> <tr> <td>PF12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> ※端子箱については167頁をご参照ください。	製品記号	仕様	加算額	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)	●雰囲気湿度85%を超える場合はPF-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形(IP03相当)となります。 ※2.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。												
	製品記号	仕様	加算額																			
	PF12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																			
	PF12-WT2	AC200V (50/60Hz)																				
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	7,400	 
	記号	仕様	加算額																			
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																			
	2-A	AC24V 60Hz																				
	2-E	AC110V 50Hz																				
	2-G	AC220V 50Hz																				
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PF12-Wは上記表による)	7,400																				
注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。																						

蒸気
 水
 空気
 油
 電磁弁
 12