

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="margin: 0;">PF25-V</h2>	<h2 style="margin: 0;">PF25C-V</h2>
	<b>標準品</b>	<b>受注品</b>
	1.0MPa 蒸気 水 空気 油	1.0MPa 蒸気 水 空気 油
	通電開 SCS製 桃太郎 II	通電閉 SCS製 桃太郎 II
	呼び径15~25      呼び径32~50	呼び径15~25      呼び径32~50
	型式：PF-25型	
	型式：PF-25C型	

### POINT オールマイティ ステンレス桃太郎 II RoHS対応

標準仕様	作動	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用*1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*2.)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉		
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	
15	112×126	2 (8)	225,000	112×192	2 (8)
	2.6			3	
20	118×142	2 (10)	240,000	118×199	2 (10)
	3.5			3.8	
25	140×150	2 (13)	251,000	140×207	2 (14)
	5.2			5.5	
32	150×184	2 (17)	325,000	150×229	2 (17)
	6.8			7.2	
40	160×190	2 (20)	336,000	160×235	2 (19)
	8			8.4	
50	190×209		371,000	190×254	
	10.4			11	

価格 (円)	■価格加算			●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください)。 ●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く) ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形 (IP52相当) となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形 (IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形 (IP53相当) となります。 ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は88頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。
	記号	仕様	加算額	
	2-9	AC24V 50Hz	11,600	
	2-A	AC24V 60Hz		
	2-E	AC110V 50Hz		
	2-G	AC220V 50Hz		
	2-C	DC24V	21,400	
	2-D	DC100V		
	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
 \* 端子箱については167頁をご参照ください。



注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
 注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
 注3. 空気で漏れい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。  
 注4. 純水に使用する場合は、お問い合わせください。