

| | | |
|---|--|---|
| <div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div> | <h2 style="margin: 0;">PS12-W</h2> <p style="margin: 0;">標準品</p> | <h2 style="margin: 0;">PS12C-W</h2> <p style="margin: 0;">標準品</p> |
| | <p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <p>通電開 CAC製 桃太郎</p> <p>型式：PS-12型</p> | <p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <p>通電閉 CAC製 桃太郎</p> <p>型式：PS-12C型</p> |

| | | | | |
|--------------|-------------------|---|---------|--|
| POINT | オールマイティ桃太郎 | | | |
| 標準仕様 | 作 動 | 通電開 | | |
| | 適 用 流 体 | 通電閉 | | |
| | 流 体 温 度 | 蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1. 5~180℃ (温水の場合100℃以下) | | |
| | 適 用 圧 力 | 0~1.0MPa | | |
| | 流 体 粘 度 | 20cSt以下 | | |
| | 定 格 電 圧 | AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ | | |
| | 保 護 構 造 | 防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.) | | |
| | 端 接 続 | JIS Rcねじ | | |
| | 材 質 | 本 体 | CAC 注1. | |
| | | 要 部 | SUS | |
| ディスク | | PTFE | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----------------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 呼び径 | 65 | 通電開 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) | 通電閉 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 梱包数 (質量) (kg) |
| | | 190,000 | 160×245 8.6 | 2 (18.5) | 219,000 | 160×297 9.2 | 2 (20) |

| 記 事 | <p>■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PS12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">7,400</td> </tr> <tr> <td>PS12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>* 端子箱については167頁をご参照ください。</p> | | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | PS12-WT1 | AC100V (50/60Hz) | 7,400 | PS12-WT2 | AC200V (50/60Hz) | <p>● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p> <div style="text-align: center;"> </div> | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------|--------|----|-----|----------|------------------|--------|----------|------------------|---|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------|-----|--------|--------|-----|------------------------------|-------|
| | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PS12-WT1 | AC100V (50/60Hz) | 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PS12-WT2 | AC200V (50/60Hz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="5" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p> | | 記号 | 仕様 | 加算額 | 2-9 | AC24V 50Hz | 11,600 | 2-A | AC24V 60Hz | | 2-E | AC110V 50Hz | 2-G | AC220V 50Hz | 2-C | DC24V | 2-D | DC100V | 21,400 | 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による) | 7,400 |
| | 記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-9 | AC24V 50Hz | 11,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-A | AC24V 60Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-E | AC110V 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2-G | AC220V 50Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-C | DC24V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-D | DC100V | 21,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | 屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による) | 7,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |