

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span>                  製品記号             </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	PS12-W 標準品	PS12C-W 標準品
	1.0MPa 通電開 CAC製 桃太郎  型式：PS-12型	1.0MPa 通電閉 CAC製 桃太郎  型式：PS-12C型

<b>POINT</b>	<b>オールマイティ桃太郎</b>
作 動	通電開 <span style="margin-left: 150px;">通電閉</span>
適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.
流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)
適用圧力	0~1.0MPa
流体粘度	20cSt以下
定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★
保護構造	防塵・防滴 (IP52相当)・屋内用 (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*1.)
端 接 続	JIS Rcねじ
材 質	本体 CAC 注1. 要部 SUS ディスク PTFE

呼び径	<b>通電開</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	<b>通電閉</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	梱包数 (質量) (kg)
価格 (円)	<b>65</b>	<b>190,000</b>	<b>219,000</b>	<b>160×245</b>	<b>2 (18.5)</b>
		8.6		<b>160×297</b>	<b>2 (20)</b>

記 事	■PS12-W屋外用TB-03型端子箱付 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PS12-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">7,400</td> </tr> <tr> <td>PS12-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> * 端子箱については167頁をご参照ください。	製品記号	仕様	加算額	PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)	● 雰囲気湿度85%を超える場合はPS-12Y、12CY型をご使用ください。 ※1. 端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付の場合は防雨形 (IP03相当) となります。 ※2. 定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※3. 共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。													
	製品記号	仕様	加算額																				
PS12-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																					
PS12-WT2	AC200V (50/60Hz)																						
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </table> ★他の特殊電圧はお問い合わせください。	記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V		3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	7,400	
記号	仕様	加算額																					
2-9	AC24V 50Hz	11,600																					
2-A	AC24V 60Hz																						
2-E	AC110V 50Hz																						
2-G	AC220V 50Hz																						
2-C	DC24V	21,400																					
2-D	DC100V																						
3-1	屋外用TB-03型端子箱付(PS12-Wは上記表による)	7,400																					

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。  
 注2. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。

