


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div>	PS22K-W¹ PS22K-W²		PF22K-W		PS43K-W								
	□内には定格電圧の記号が入ります。												
水中対応 電磁弁	標準品		受注品		受注品								
	1.0MPa 		1.0MPa 		1.0MPa 								
	CAC製 桃太郎Ⅱ  型式：PS-22K型		CAC製 桃太郎Ⅱ  型式：PF-22K型		CAC製 桃太郎Ⅱ ストレーナ内蔵  型式：PS-43K型								
POINT	適用水深1.5m ピストン式 RoHS対応												
標準仕様	動作	通電開★ ¹											
	適用流体	水・空気											
	流体温度	5～80℃											
	適用圧力	0～1.0MPa											
	定格電圧	①：AC100 50/60Hz AC110V 60Hz ★ ² ②：AC200 50/60Hz AC220V 60Hz		AC100V 50/60Hz AC110V 60Hz 又はAC200V 50/60Hz AC220V 60Hz★ ²									
	保護構造	水中形											
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ								
	材質	本体 (CAC★ ³)、要部 (C3604)											
網目	PTFE												
価格	呼び径	ねじ込形		フランジ形		ストレーナ内蔵							
		寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)						
	10	88,200	63×136 1.8										
	15	91,200	63×136 1.8	162,000	112×142 3.3	96,000	95×142 2.1						
	20	94,800	80×144 2.1	165,000	118×150 3.9	100,000	110×153 2.8						
	25	103,000	90×153 2.9	178,000	140×158 5.7	112,000	125×162 3.9						
	32	141,000	106×177 3.4	204,000	150×182 7.4	152,000	150×188 5.4						
	40	161,000	118×183 4.3	210,000	160×188 8.7	175,000	175×196 7.1						
50	185,000	140×202 5.9	229,000	190×206 12.3	207,000	205×213 10.6							
記事	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-Y</td> <td>AC24V 50/60Hz</td> <td>12,000</td> </tr> </table>							記号	仕様	加算額	2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000
	記号	仕様	加算額										
	2-Y	AC24V 50/60Hz	12,000										
★ ¹ 通電閉形も製作しています。 ★ ² DC用も製作しています。詳細はお問い合わせください。 ★ ³ 本体SCS製のPS-25K型、PF-25K型も製作しています。 ★ ⁴ 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●ケーブル長さは20mまで製作しています。 ※1.リード線：ケーブル2m付。													
 <p>※2.面間寸法は旧PS-12K型、PF-12K型、PS-23K型と同じです。</p>													



電磁弁

12