

<div style="text-align: center;"> <span style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</span> 製品記号         </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h2 style="margin: 0;">PS25-V</h2> <p style="margin: 0;">標準品</p>	<h2 style="margin: 0;">PS25C-V</h2> <p style="margin: 0;">受注品</p>
	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気   水   空気   油           </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 SCS製 桃太郎II</p> <p>呼び径10~25      呼び径32~50</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">型式：PS-25型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  蒸気   水   空気   油           </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 SCS製 桃太郎II</p> <p>呼び径10~25      呼び径32~50</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;">型式：PS-25C型</p>

POINT		オールマイティ ステンレス桃太郎II RoHS対応		
標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用*1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください*2.)		
	端接続	JIS Rcねじ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))
10	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
15	63×126	10 (17)	63×192	10 (21)
	1.5			1.9
20	80×142	10 (21)	80×199	10 (24)
	1.9			2.2
25	90×150	5 (15)	90×207	5 (16)
	2.4			2.7
32	106×184	5 (22)	106×229	5 (22)
	3.9			4
40	118×190	5 (24)	118×235	5 (27)
	4.8			4.9
50	140×209	2 (18)	140×254	2 (15)
	6.2			6.5

<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </tbody> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400
記号	仕様	加算額																				
2-9	AC24V 50Hz	11,600																				
2-A	AC24V 60Hz																					
2-E	AC110V 50Hz																					
2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																				

★他の特殊電圧はお問い合わせください。  
 \*端子箱については167頁をご参照ください。

※5.面間寸法は旧PS-15,15C型と同じです。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。  
 注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。  
 注3. 空気で漏れい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。  
 注4. 純水に使用する場合は、お問い合わせください。