

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 (ピストン式) </div>	PS43-W 標準品	PS43C-W 標準品
	1.0MPa 通電開 CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 ^{注3} . 呼び径15~25 呼び径32~50 型式: PS-43型	1.0MPa 通電閉 CAC製 桃太郎II ストレーナ内蔵 ^{注3} . 呼び径15~25 呼び径32~50 型式: PS-43C型

POINT オールマイティ ストレーナ付桃太郎II RoHS対応

標準仕様	作動	通電開	通電閉
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.	
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)	
	適用圧力	0~1.0MPa	
	流体粘度	20cSt以下	
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★ ¹	
	保護構造	防塵・防沫 (IP54相当)・屋内用 ^{*1} . (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{*2} .)	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	本体 CAC 注1. 要部 C3604 ディスク PTFE	
	網目	60メッシュ内張り★ ² 注3.	

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	95×123	5 (11)	95×195	5 (10)
	1.6			2.1
20	110×142	5 (14)	110×205	5 (13)
	2.1			2.6
25	125×151	5 (18)	125×214	5 (20)
	2.9			3.6
32	150×188		150×237	
	4.7			5.4
40	175×196		175×245	
	6.3			7.1
50	205×213		205×262	
	9			9.6

価格	■価格加算 <table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>2-9</td><td>AC24V 50Hz</td><td rowspan="4">11,600</td></tr> <tr><td>2-A</td><td>AC24V 60Hz</td></tr> <tr><td>2-E</td><td>AC110V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-G</td><td>AC220V 50Hz</td></tr> <tr><td>2-C</td><td>DC24V</td><td rowspan="2">21,400</td></tr> <tr><td>2-D</td><td>DC100V</td></tr> <tr><td>3-1</td><td>屋外用TB-03型端子箱付</td><td>7,400</td></tr> </table>			記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400	★ ² 網目は40、80、100メッシュ内張りも製作しています。 ●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPS-23Y、23CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。) ●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く) ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形 (IP52相当) となります。 ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形 (IP03相当)、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防塵・防沫形 (IP54相当)、呼び径32以上の場合、防塵・防雨形 (IP53相当) となります。 ※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。 ※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。		
	記号	仕様	加算額																							
	2-9	AC24V 50Hz	11,600																							
	2-A	AC24V 60Hz																								
	2-E	AC110V 50Hz																								
	2-G	AC220V 50Hz																								
	2-C	DC24V	21,400																							
	2-D	DC100V																								
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	7,400																								

★¹他の特殊電圧はお問い合わせください。
 * 端子箱については167頁をご参照ください。

記事

※5. 面間寸法は旧PS-23,23C型と同じです。

注1. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
 注2. 呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
 注3. 国土交通省仕様の場合のストレーナの網目は80メッシュ以上となりますので、PS-22型シリーズとKY型ストレーナの組み合わせとさせていただきます。
 注4. 空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WS型シリーズをご使用ください。