

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号	PSE19-D1 PSE19-D2		PSE18-J1 PSE18-J2		
	□内には定格電圧の記号が入ります。				
 耐圧防爆形 電磁弁	標準品		標準品		
	1.0MPa ピストン式 <div style="text-align: center;">  型式：PSE-19型 </div>		1.0MPa ピストン式 <div style="text-align: center;">  型式：PSE-18型 </div>		
POINT		耐圧防爆構造 d2G4 検定合格番号 労検第T21092号			
標準仕様	作動	通電開			
	適用流体	油 (灯油・軽油・A重油・ガソリン) 注1.注2.・空気・不活性ガス		油 (灯油・軽油程度) 注1.注2.・空気・不活性ガス	
	流体温度	5~60℃			
	適用圧力	0.02~1.0MPa			
	流体粘度	50cSt以下			
	周囲温度	5~50℃			
	定格電圧	1 : AC100/110V 50/60Hz 2 : AC200/220V 50/60Hz			
	保護構造	耐圧防爆構造d2G4 (屋外設置可)			
	端接統	JIS Rcねじ			
	材質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (CAC) 注2.、要部 (SUS)	
呼び径	本体SCS ストレート形		本体CAC ストレート形		
価格 (円)	15	278,000		235,000	
	20	278,000		235,000	
	25	280,000		238,000	
	32	306,000		260,000	
	40	330,000		280,000	
	50	363,000		308,000	
電磁弁 12	※手動機構付 注1.水用はEDE-S型 (176頁) をご使用ください。 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3.接液部の部品材質は、ALLステンレス製ではありません。				
	記事				