




<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">12</div> 製品記号	PSE19-D1 PSE19-D2		PSE18-J1 PSE18-J2		
	□内には定格電圧の記号が入ります。				
<div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">耐圧防爆形 電磁弁</div>	標準品		標準品		
	1.0MPa ピストン式 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">ガス</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <small>型式：PSE-19型</small> </div>	SCS製 <small>ガソリン・A重油など使用可</small>		1.0MPa ピストン式 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">油</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">ガス</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <small>型式：PSE-18型</small> </div>	CAC製
POINT	耐圧防爆構造 d2G4 検定合格番号 <small>労検第T21092号</small>				
標準仕様	作 動	通電開			
	適 用 流 体	油 (灯油・軽油・A重油・ガソリン) 注1.注2.・空気・不活性ガス		油 (灯油・軽油程度) 注1.注2.・空気・不活性ガス	
	流 体 温 度	5~60℃			
	適 用 圧 力	0.02~1.0MPa			
	流 体 粘 度	50cSt以下			
	周 囲 温 度	5~50℃			
	定 格 電 圧	1 : AC100/110V 50/60Hz		2 : AC200/220V 50/60Hz	
	保 護 構 造	耐圧防爆構造d2G4 (屋外設置可)			
	端 接 統	JIS Rcねじ			
	材 質	本体・要部 ダイヤフラム・ディスク		本体 (CAC) 注2.、要部 (SUS)	
呼 び 径	本体SCS ストレート形		本体CAC ストレート形		
価 格 (円)	15	278,000		235,000	
	20	278,000		235,000	
	25	280,000		238,000	
	32	306,000		260,000	
	40	330,000		280,000	
	50	363,000		308,000	
記 事	※手動機構付 注1.水用はEDE-S型 (176頁) をご使用ください。 注2.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。 注3.接液部の部品材質は、ALLステンレス製ではありません。				
					

油
空気
ガス

電磁弁
12