







<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">減圧弁</div>	製品記号	RD3H-GH	RD3HF-GH		RD30-GL RD30-GH														
	標準品	受注品		標準品															
	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製	1.0MPa 蒸気	FC製													
	 型式：RD-3H型		 型式：RD-3HF型		 型式：RD-30型														
<b>POINT</b>	<b>小容量</b>				<b>多用途・中容量</b>														
標準仕様	形式	直動式			直動式														
	適用流体	蒸気			蒸気														
	流体温度	184℃以下☆			184℃以下														
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.0MPa以下														
	二次側調整圧力範囲	0.035~0.5MPa			<b>L</b> : 0.02~0.2MPa <b>H</b> : 0.15~0.4MPa														
	最大減圧比	15 : 1			20 : 1														
	弁前後の最小差圧	0.02MPa			0.02MPa														
	端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K RFフランジ		JIS Rcねじ													
	材質	本体	FC			FC													
		弁体・弁座	SUS			SUS													
ダイヤフラム		SUS			シリコンゴム、PTFE														
価格	呼び径	<b>ねじ込形</b>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	<b>フランジ形</b>	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)												
	15	<b>63,100</b>	90×203	5 (21)	97,700	186×203	110×259												
			4			5.7	5												
	20	<b>63,100</b>	90×203	5 (21)	97,700	190×203	110×259												
			4			6.1	5												
	25	<b>79,900</b>	90×203	5 (23)	123,000	190×203	120×282												
			4.5			7.2	6.5												
32	<b>112,000</b>					150×352	12												
40	<b>117,000</b>					150×352	12												
記事	☆流体温度220℃以下も製作しています。																		
	<b>■価格加算</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>5,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </table>							種類	製品記号	仕様	加算額	ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400	フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa	
	種類	製品記号	仕様	加算額															
ねじ込形	RD3H-GL	低圧用	5,400																
フランジ形	RD3HF-GL	二次側圧力0.02~0.1MPa																	
																			

1  
減圧弁  
蒸気