




| <div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">製品記号</div> | RD3H-GH | | RD3HF-GH | | RD30-GL RD30-GH | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------------------|----------------|--------|----------------|------|---------|-----|-------|-------|----------|------------------|--|
| | 標準品 | | 受注品 | | 標準品 | | | | | | | | | | | | | |
| | <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin: 0;">減圧弁</div> | 1.0MPa <small>蒸気</small>  FC製 型式：RD-3H型 | 1.0MPa <small>蒸気</small>  FC製 型式：RD-3HF型 | 1.0MPa <small>蒸気</small>  FC製 型式：RD-30型 | □内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。 | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | 小容量 | | | | 多用途・中容量 | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 形式 | 直動式 | | | | 直動式 | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 蒸気 | | | | 蒸気 | | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 184℃以下☆ | | | | 184℃以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | | | | 1.0MPa以下 | | | | | | | | | | | | |
| | 二次側調整圧力範囲 | 0.035~0.5MPa | | | | L ：0.02~0.2MPa H ：0.15~0.4MPa | | | | | | | | | | | | |
| | 最大減圧比 | 15：1 | | | | 20：1 | | | | | | | | | | | | |
| | 弁前後の最小差圧 | 0.02MPa | | | | 0.02MPa | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ | | JIS 10K RFフランジ | | JIS Rcねじ | | | | | | | | | | | | |
| | 材質 | 本体 | | FC | | FC | | | | | | | | | | | | |
| | | 弁体・弁座 | | SUS | | SUS | | | | | | | | | | | | |
| ダイヤフラム | | SUS | | シリコンゴム、PTFE | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格 | 呼び径 | ねじ込形 | | フランジ形 | | 多用途 | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | 63,100 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 97,700 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | 77,500 | 寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg) | | | | | | | | | | | |
| | | 90×203 4 | 5 (21) | | 186×203 5.7 | | 110×259 5 | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 63,100 | 90×203 4 | 97,700 | 190×203 6.1 | 84,700 | 190×203 6.5 | 110×259 5 | | | | | | | | | | |
| | | 25 | 79,900 | | 90×203 4.5 | | 123,000 | 190×203 7.2 | 93,900 | 120×282 6.5 | | | | | | | | |
| | 32 | | | | | | | 112,000 | | 150×352 12 | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | 117,000 | 150×352 12 | | | | | | | | | | | |
| | 記事 | ☆流体温度220℃以下も製作しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ねじ込形</td> <td>RD3H-GL</td> <td>低圧用</td> <td>5,400</td> </tr> <tr> <td>フランジ形</td> <td>RD3HF-GL</td> <td>二次側圧力0.02~0.1MPa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> | | | | | | | 種類 | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | ねじ込形 | RD3H-GL | 低圧用 | 5,400 | フランジ形 | RD3HF-GL | 二次側圧力0.02~0.1MPa | |
| 種類 | 製品記号 | 仕様 | 加算額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ねじ込形 | RD3H-GL | 低圧用 | 5,400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| フランジ形 | RD3HF-GL | 二次側圧力0.02~0.1MPa | | | | | | | | | | | | | | | | |