







<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号	RD54CN-M ^M RD54CN-M ^H	RD55-D ^M RD55-D ^H	RD55N-D ^M RD55N-D ^H	RD11-B [□]						
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。									
<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">減圧弁</div>	受注品 2.0MPa ナイロンコーティング SHASE準拠品  水道法性能基準適合品 型式：RD-54CN型	受注品 2.0MPa  水道法性能基準適合品 型式：RD-55型	受注品 本体：SCS製 SHASE準拠品  水道法性能基準適合品 型式：RD-55N型	受注品 1.0MPa FC製  型式：RD-11型						
	POINT 高圧用2.0MPa ナイロンコーティング	高圧用2.0MPa 本体 ステンレス鋼製	畑地かんがい用							
標準仕様	形式	直動式		直動式						
	適用流体	水・温水	水・温水・材料を腐食しない液体	水・温水						
	流体温度	5~60℃		5~60℃						
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		1.0MPa以下						
	二次側調整圧力範囲	呼び径 80以下 M:0.3~0.7、H:0.65~1.0MPa 注。 呼び径100 M:0.3~0.5、H:0.45~1.0MPa		呼び径 80以下 L:0.05~0.1、M:0.1~0.25、 H:0.25~0.35、S:0.35~0.5MPa★ ¹ 呼び径100以上 L:0.05~0.1、M:0.1~0.25、 H:0.25~0.4、S:0.4~0.45、 V:0.45~0.5MPa						
	最大減圧比	カタログ参照		10:1						
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa						
	端接続	JIS 16K・20K (共用) RFフランジ		JIS 10K RFフランジ★ ²						
	材質	本体	FC (内外面ナイロン11コーティング)	本体:SCS パネケース:FC (内外面ナイロン11コーティング)	FC					
		要部	SUS		CAC、SUS					
		NBR		NBR						
価格(円)	呼び径	ナイロンコーティング	本体 ステンレス鋼製	水道法性能基準適合品	二次側0.5MPa以下用					
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
	20				172,000	160×310 11.8				
	25				192,000	180×330 13.8				
	32				270,000	220×440 27.2				
	40	294,000	210×409 18		270,000	220×440 27.2				
	50	330,000	240×428 21	別途お見積り 致します。	292,000	230×455 32.2				
	65	447,000	280×510 35		451,000	260×575 61.7				
	80	542,000	300×549 45		478,000	290×590 67				
	100	779,000	330×622 70		861,000	340×830 120				
125				1,271,000	400×1015 188					
150				1,489,000	450×1050 218					
記事	●圧力計付も製作しています。 注. キャビテーションによる使用制限がありますので、お問い合わせください。 ※コーティング塗膜は、本体・パネケース内外面共ナイロン11 (白色) 0.3mm以上。			★ ¹ 二次側高圧用 (呼び径80以下: 0.5~0.8MPa) のRD11-BVも製作しています。 ★ ² 水道用仕切弁フランジ (一次側適用圧力 0.75MPa以下・呼び径100以上) も製作しています。						
				■価格加算 <table border="1"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-2</td> <td>圧力計2個付</td> <td>67,900</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲 L、M (0.6MPa)、H~V (1.6MPa) です。 		記号	仕様	加算額	3-2	圧力計2個付
記号	仕様	加算額								
3-2	圧力計2個付	67,900								