







2 製品記号		RD14W-BL RD14W-BM	RD14H-BL RD14H-BM	RD14CN-BL RD14CN-BH									
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。													
減圧弁	標準品		標準品										
	1.0MPa 		FC製 										
													
		型式：RD-14W型	型式：RD-14H型	1.0MPa ナイロンコーティング 									
													
				水道法性能基準適合品 型式：RD-14CN型									
POINT		中容量		ナイロンコーティング・水道法性能基準適合品									
標準仕様	形式	直動式											
	適用流体	水注1.・温水・空気注2.	温水注1.・油(材料を腐食しないもの)注3.	水・温水									
	流体温度	5~60℃	5~90℃	5~60℃									
	一次側適用圧力	1.0MPa以下											
	二次側調整圧力範囲	呼び径 80以下 L : 0.05~0.35、M : 0.3~0.7MPa★ ¹ 呼び径 100以上 L : 0.05~0.35、M : 0.3~0.5MPa★ ¹		呼び径 80以下 L : 0.05~0.35、H : 0.3~0.7MPa 呼び径 100以上 L : 0.05~0.35、H : 0.3~0.5MPa									
	最大減圧比	10 : 1											
	弁前後の最小差圧	0.05MPa											
	端接続	JIS 10K RFフランジ											
	材質	本体	FC(内面水道用液状エポキシ樹脂塗装)	FC	FC(内外面ナイロン11コーティング★ ²)								
		ダイヤフラム・ディスク	CAC、SUS										
塗装	外面：メタリックブルー		外面：メタリックブルー、キャップ：赤	———									
価格(円)	呼び径	水・温水・空気用	温水・油用	ナイロンコーティング									
	15	109,000	109,000	182,000									
	20	109,000	109,000	182,000									
	25	112,000	112,000	188,000									
	32	143,000	143,000	229,000									
	40	147,000	147,000	242,000									
	50	159,000	159,000	262,000									
	65	231,000	231,000	389,000									
	80	270,000	270,000	460,000									
100	402,000	402,000	649,000										
125	808,000	808,000	受注品 1,107,000										
150	1,083,000	1,083,000	受注品 1,384,000										
記事	★ ¹ 二次側高圧用(呼び径80以下:0.65~0.95MPa、呼び径100以上:0.45~0.8MPa)のRD14W-BHも製作しています。 注2.オイルフリーコンプレッサー(ターボ形圧縮機や容積形圧縮機(ロータリー式無給油タイプ))によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります(オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。		★ ¹ 二次側高圧用(呼び径80以下:0.65~0.95MPa、呼び径100以上:0.45~0.8MPa)のRD14H-BHも製作しています。 注3.燃料油、ガソリン、軽油などの場合はご使用先(国土交通省、防衛省など)によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認願います。										
	★ ² 内外面エポキシ樹脂粉体塗装のRD-14PN型(水道法性能基準適合品)も製作しています。 ※1.コーティング塗膜は、本体・パナケース内外面共ナイロン11(白色)0.3mm以上。												
注1.給水装置に使用する場合は、水道法性能基準適合品のRD-14CN型、又はRD-14PN型をご使用ください。													
■価格加算													
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計(二次側)1個付</td> <td>33,900</td> </tr> <tr> <td>3-2</td> <td>圧力計2個付</td> <td>67,900</td> </tr> </table>					記号	仕様	加算額	3-1	圧力計(二次側)1個付	33,900	3-2	圧力計2個付	67,900
記号	仕様	加算額											
3-1	圧力計(二次側)1個付	33,900											
3-2	圧力計2個付	67,900											
※2.圧力計の最大目盛は、一次側は1.6MPa、二次側は調整圧力範囲L(0.6MPa)、M、H(1.6MPa)です。													
													

2 減圧弁

水
空気
温水
油