




2 製品記号		RD25SN-F		RD25SRN-F	
水道用減圧弁		標準品		標準品	
JIS認証取得製品		CAC製 一般用 ストレーナ内蔵*		JIS認証取得製品	
水				水	
面間：90mm		型式：RD-25SN型		面間：90mm	
				型式：RD-25SRN型	
POINT		温水ボイラ・簡易ボイラ・電気温水器用			
標準仕様	適用流体	水道水			
	流体温度	5~55℃			
	一次側適用圧力	750kPa以下			
	二次側標準設定圧力	80kPa★			
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ			
	その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (NBR)		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵*	
		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース付属、水抜き栓付	
呼び径	一般用		寒冷地用		
価格 (円)	20	11,800		12,700	
		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)	
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)	
		90×96		90×118	
		0.9		0.9	
記事	★80kPa設定以外はお問い合わせください。 (65,80,85kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。)				開放流量：30L/min  梱包数 (質量kg)：10 (9.5)
					

2 製品記号		RD50SN-F	RD50SHN-F	RD50SRN-F	RD50SRHN-F	
水道用減圧弁		標準品	標準品	標準品	標準品	
JIS認証取得製品		CAC製 一般用 低騒音形 ストレーナ内蔵*		JIS認証取得製品		
水				水		
面間：115mm		型式：RD-50SHN型		面間：115mm		
				型式：RD-50SRN型		
				型式：RD-50SRHN型		
POINT		小規模温水ボイラ・簡易ボイラ 注2.・電気温水器用				
標準仕様	適用流体	水道水				
	流体温度	5~55℃				
	一次側適用圧力	750kPa以下				
	二次側標準設定圧力	80kPa★	170kPa★	80kPa★	170kPa★	
	端接続材質	JIS Rc $\frac{3}{4}$ ねじ				
	その他	本体 (CAC)、ダイヤフラム・ディスク (塩素水耐性EPDM)		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵*		
		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース (自己消火性) 付属		逆止め機構、負圧作動機構、ストレーナ内蔵* 保温ケース (自己消火性) 付属、水抜き栓付		
呼び径	80kPa 設定、一般用		170kPa 設定、一般用		80kPa 設定、寒冷地用	
価格 (円)	20	14,100		19,100		
		14,800		19,900		
		質量1.0kg		梱包数 (質量kg)：10 (10.5)		
記事	★標準設定圧力以外はお問い合わせください。 (65,80,85,120,150,170kPa以外はJIS認証取得製品からは外れます。) ※ストレーナの網目は60メッシュです。 注1.戸別給水用減圧弁は弁慶シリーズとなります。 (25~35頁をご参照ください。)				開放流量：30L/min  質量1.0kg 梱包数 (質量kg)：10 (10.5)	
		