

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">2</div> 製品記号	RD35W-D L	RD35NW-D L	RD35FW-D L	RD35FNW-D L	RD36W-D L	RD36FW-D L														
	RD35W-D H	RD35NW-D H	RD35FW-D H	RD35FNW-D H	RD36W-D H	RD36FW-D H														
□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。																				
<div style="text-align: center;">   </div> 減圧弁	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品	受注品														
	1.0MPa   型式: RD-35W型L/H	SCS製 平静 水道法性能基準適合品 型式: RD-35NW型L/H	1.0MPa   型式: RD-35FW型L/H	SCS製 平静 水道法性能基準適合品 型式: RD-35FNW型L/H	1.6MPa   型式: RD-36W型L/H	SCS製 平静 水道法性能基準適合品 型式: RD-36FW型L/H	1.6MPa   型式: RD-36FW型L/H													
POINT 塩素水耐性EPDM採用・ステンレス鋼製 (本体)																				
標準仕様	形式	直動式																		
	適用流体	水・温水																		
	流体温度	5~90℃																		
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.6MPa以下★															
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa																		
	最大減圧比	10 : 1																		
	弁前後の最小差圧	0.05MPa																		
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★														
	材質	本体	本体 (SCS)、パネケース (呼び径50以下: ADC、呼び径65以上: FC)																	
		弁体・弁座	弁体・弁座 (SUS)、ディスク (塩素水耐性EPDM)																	
ダイヤフラム		塩素水耐性EPDM																		
価格	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	水道法性能基準適合品	ねじ込形 高圧用	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形 高圧用	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)									
	15	303,000	130×181 3	305,000				303,000	130×181 3											
	20	303,000	130×181 3	305,000				303,000	130×181 3											
	25	334,000	130×182 3	336,000	385,000	160×182 6	391,000	334,000	130×182 3	385,000	160×182 6									
	32	409,000	150×237 5	414,000	453,000	160×237 9	456,000	409,000	150×237 5	453,000	160×237 9									
	40	418,000	150×237 5	423,000	459,000	160×237 9	467,000	418,000	150×237 5	459,000	160×237 9									
	50				575,000	210×256 12	579,000			575,000	210×256 12									
	65				660,000	215×350 21	668,000			660,000	215×350 21									
	80				766,000	260×355 24	772,000			766,000	264×355 24									
	100				960,000	300×423 38	968,000			960,000	308×423 38									
記事	■価格加算 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">3-1</td> <td>圧力計付属 (呼び径15~50)</td> <td>36,500</td> </tr> <tr> <td>圧力計付属 (呼び径65~100)</td> <td>42,400</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。						記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属 (呼び径15~50)	36,500	圧力計付属 (呼び径65~100)	42,400	★RD-36FW型の呼び径40~100は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。 ●水道法性能基準適合品 (RD36NW-D, RD36FNW-D) も製作しています。					
	記号	仕様	加算額																	
	3-1	圧力計付属 (呼び径15~50)	36,500																	
圧力計付属 (呼び径65~100)		42,400																		