2 減圧弁

製品記号	RD35-D[L] RD35-D[H]	RD35N-D[L] RD35N-D[H]	RD35F-D[L] RD35F-D[H]	RD35FN-D[L] RD35FN-D[H]	RD36-D[L] RD36-D[H]	RD36F-D[L] RD36F-D[H]
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。					
	標準品	標準品	標準品	標準品	受注品	受注品
	1.0MPa SCS製 平静 水 温水 気体		1.0MPa SCS製 平静 水 温水 気体		1.6MPa SCS製 平静 水 温水	1.6MPa SCS製 平静 水 温水
						
	水道法性能基準適合品		水道法性能基準適合品			
	型式：RD-35型L/H	型式：RD-35N型L/H	型式：RD-35F型L/H	型式：RD-35FN型L/H	型式：RD-36型L/H	型式：RD-36F型L/H
POINT	ステンレス鋼製（本体）・中容量				ステンレス鋼製（本体）・中容量1.6MPa	

標準仕様						
形式	直動式					
適用流体	水・温水・（空気 注.・不活性ガス）				水・温水	
流体温度	5～90℃					
一次側適用圧力	1.0MPa以下				1.6MPa以下★	
二次側調整圧力範囲	L：0.05～0.35MPa H：0.3～0.7MPa					
最大減圧比	10：1					
弁前後の最小差圧	0.05MPa					
端接続	JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★
材質 本体	本体（SCS）、バネケース（呼び径50以下：ADC、呼び径65以上：FC）					
材質 弁体・弁座	弁体・弁座（SUS）、ディスク（NBR）					
材質 ダイヤフラム	NBR					

価格（円）	ねじ込形	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	水道法性能基準適合品	フランジ形	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	水道法性能基準適合品	ねじ込形	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（mm） 梱包質量（kg）
15	289,000	130×181 3	291,000				289,000	130×181 3		
20	289,000	130×181 3	291,000				289,000	130×181 3		
25	317,000	130×182 3	320,000	367,000	160×182 6	371,000	317,000	130×182 3	367,000	160×182 6
32	389,000	150×237 5	396,000	430,000	160×237 9	433,000	389,000	150×237 5	430,000	160×237 9
40	398,000	150×237 5	401,000	438,000	160×237 9	444,000	398,000	150×237 5	438,000	160×237 9
50				547,000	210×256 12	551,000			547,000	210×256 12
65				629,000	215×350 21	635,000			629,000	215×350 21
80				728,000	260×355 24	735,000			728,000	264×355 24
100				914,000	300×423 38	921,000			914,000	308×423 38

●RD-35,35F型は、ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気（最高使用温度130℃）対応品のRD-35T,35FT型も製作しています。
注.オイルフリーコンプレッサー（ターボ形圧縮機や容積形圧縮機（ロータリー式無給油タイプ））によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります（オゾンクラックの発生）。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。

★RD-36F型の呼び径40～100は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。
●水道法性能基準適合品(RD36N-D, RD36FN-D)も製作しています。

記事

●RoHS対応品も製作しています。

■価格加算

記号	仕様	加算額
3-1	圧力計付属（呼び径15～50）	36,500
	圧力計付属（呼び径65～100）	42,400

※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L（0.6MPa）、H（1.6MPa）です。





記事欄内（●・★：価格が変わります。）