



<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">2</h1> </div> <p style="text-align: center;">製品記号</p>	<b>RD37-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <b>RD37-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>	<b>RD37F-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <b>RD37F-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>	<b>RD38-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <b>RD38-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>	<b>RD38F-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> <b>RD38F-D</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span>												
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。															
<h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">減圧弁</h1>	受注品		受注品		受注品		受注品									
	1.0MPa SCS製 平静		1.0MPa SCS製 平静		1.6MPa SCS製 平静		1.6MPa SCS製 平静									
																
	型式：RD-37型L/H		型式：RD-37F型L/H		型式：RD-38型L/H		型式：RD-38F型L/H									
<b>POINT</b>	ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量				ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量1.6MPa											
<b>標準仕様</b>	直動式															
	適用流体				適用流体											
	水・温水・又は材料を腐食しない液体・(空気注・不活性ガス)				水・温水・又は材料を腐食しない液体											
	流体温度 5~90℃															
	一次側適用圧力 1.0MPa以下				1.6MPa以下★											
	二次側調整圧力範囲 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</span> : 0.05~0.35MPa <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</span> : 0.3~0.7MPa															
	最大減圧比 10:1															
	弁前後の最小差圧 0.05MPa															
	端接続		JIS Rcねじ		JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 16K FFフランジ★							
	材質		本体 (SCS)、バネ・バネケース (SUS) 弁体・弁座 (SUS)、ディスク (NBR) ダイヤフラム NBR													
<b>価格</b> (円)	呼び径		ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形							
			寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)		寸法L×H (mm)							
			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)							
	15		348,000		130×235 3		348,000		130×235 3							
	20		348,000		130×235 3		348,000		130×235 3							
	25		458,000		130×236 4		511,000		160×236 6.5							
	32		570,000		150×295 7		619,000		160×295 10.5							
40		578,000		150×295 7		629,000		160×295 11								
50				796,000		210×370 16		796,000		210×370 16						
<p>●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130℃) 対応品のRD-37T,37FT型も製作しています。                  注.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。</p> <p>★RD-38F型の呼び径40・50は、一次側適用圧力2.0MPa以下、端接続JIS 20K RFフランジも製作しています。</p> <p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計付属</td> <td>36,500</td> </tr> </table> <p>※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。</p>											記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属	36,500
記号	仕様	加算額														
3-1	圧力計付属	36,500														
<p>記事</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>																

2

減圧弁

水

温水

液体

気体