





<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 2em;">2</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.5em;">減圧弁</div>	製品記号 RD37-D L RD37-D H		RD37F-D L RD37F-D H		RD38-D L RD38-D H		RD38F-D L RD38F-D H								
	□内には二次側調整圧力範囲の記号が入ります。														
受注品		受注品		受注品		受注品									
1.0MPa SCS製 水 気体 温水 液体  型式：RD-37型L/H		1.0MPa SCS製 水 気体 温水 液体  型式：RD-37F型L/H		1.6MPa SCS製 水 温水 液体  型式：RD-38型L/H		1.6MPa SCS製 水 温水 液体  型式：RD-38F型L/H									
POINT		ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量				ステンレス鋼製 (本体・バネケース)・中容量1.6MPa									
標準仕様	形式	直動式													
	適用流体	水・温水・又は材料を腐食しない液体・(空気注・不活性ガス)			水・温水・又は材料を腐食しない液体										
	流体温度	5~90℃													
	一次側適用圧力	1.0MPa以下			1.6MPa以下★										
	二次側調整圧力範囲	L : 0.05~0.35MPa H : 0.3~0.7MPa													
	最大減圧比	10 : 1													
	弁前後の最小差圧	0.05MPa													
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ		JIS Rcねじ	JIS 16K FFフランジ★									
	材質	本体	本体 (SCS)、バネ・バネケース (SUS)												
		弁体・弁座 ダイヤフラム	弁体・弁座 (SUS)、ディスク (NBR) NBR												
価格(円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)						
	15	348,000	130×235 3			348,000	130×235 3								
	20	348,000	130×235 3			348,000	130×235 3								
	25	458,000	130×236 4	511,000	160×236 6.5	458,000	130×236 4	511,000	160×236 6.5						
	32	570,000	150×295 7	619,000	160×295 10.5	570,000	150×295 7	619,000	160×295 10.5						
	40	578,000	150×295 7	629,000	160×295 11	578,000	150×295 7	629,000	160×295 11						
	50			796,000	210×370 16			796,000	210×370 16						
記事	●ビール・飲料工場などでの一時的洗浄蒸気 (最高使用温度130℃) 対応品のRD-37T,37FT型も製作しています。 注.オイルフリーコンプレッサー (ターボ形圧縮機や容積形圧縮機 (ロータリー式無給油タイプ)) によるドライエアーの空気圧システムにて使用する場合、ゴム部品が短時間で著しく劣化することがあります (オゾンクラックの発生)。このような場所に設置する場合はお問い合わせください。														
	■価格加算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>圧力計付属</td> <td style="text-align: center;">36,500</td> </tr> </table> ※圧力計の最大目盛は二次側調整圧力範囲L (0.6MPa)、H (1.6MPa) です。									記号	仕様	加算額	3-1	圧力計付属	36,500
	記号	仕様	加算額												
3-1	圧力計付属	36,500													
