

| <div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div> 製品記号 | RMU3-FHL6 | RMU3-FHL3 | BMU3-F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------------------|------------------------|-------------|----|----|--|--------|-------|----------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|
| | 標準品 | 標準品 | 標準品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水 メータユニット | 1.0MPa ストレーナ内蔵 (減圧弁) ※2. 水道法性能基準適合品 | | 1.0MPa 水道法性能基準適合品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 型式：RMU-3型 | | 型式：BMU-3型 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POINT | 軽量・コンパクト 集合住宅パイプシャフト用メータユニット | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標準仕様 | 種類 | 減圧弁付 | | 減圧弁無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 適用流体 | 水道水 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 流体温度 | 常温 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一次側適用圧力 | 1.0MPa以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 設定圧力★ | 0.20MPa☆ ¹ | 0.25MPa☆ ¹ | ———— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減圧弁 二次側調整圧力範囲 | 呼び径13：0.20～0.30MPa☆ ² 呼び径25：0.12～0.35MPa | | ———— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減圧弁最大減圧比 | 10：1 | | ———— | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 端接続 | JIS Rcねじ (管端コア内蔵) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 材質 | 本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板・鋼管)、減圧弁 (青銅鑄物ほか) | | 本体 (青銅鑄物ほか)、台座 (鋼板・鋼管) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 耐圧性 | 1.75MPa 注1. | | 1.75MPa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属品 | 圧力計用継手 (二次側) 付、ユニオンガasket、保温ケース (自己消火性)、テストガブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 価格 (円) | 呼び径 | 減圧弁付 | | 減圧弁無 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 51,700 | 318×350 4 | 2 (9) | 32,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 25 | 別途お見積り致します。 | | 406×467 12 | 別途お見積り致します。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 記事 | ★呼び径13：設定圧力0.3MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ★呼び径25：設定圧力0.35MPaを超える場合は、お問い合わせください。 ☆ ¹ 設定圧力以外は、お問い合わせください。 ☆ ² 呼び径13：0.11～0.23MPaも製作しています。 ●減圧弁の圧力計はオプションでA型又はD型を選択することができます。 (圧力計の最大目盛は0.5MPa、適用温度は40℃以下です。) ○メータ面間呼び径13：165mm、呼び径25：210mmも製作しています。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ■オプション品 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th colspan="2">仕様</th> <th>価格 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BX-5型</td> <td>メータ保温ケース</td> <td>呼び径13</td> <td>1,900</td> </tr> <tr> <td>BX-7型</td> <td>メータ代用管</td> <td>呼び径13</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>BX-10型</td> <td>減圧弁代用管</td> <td>呼び径13</td> <td>3,400</td> </tr> </tbody> </table> *呼び径25Aは、お問い合わせください。 注1.テストガブでの水圧試験は、1.75MPa以下で行ってください。(圧力計は取り外してから行ってください。) 注2.各事業体により、仕様が異なる場合がありますのでお問い合わせください。 ※1.対応メータ面間は呼び径13：100mm、呼び径25：225mmとなります。 ※2.ストレーナの網目は呼び径13：60メッシュ、呼び径25：40メッシュ相当です。 | | | | | 記号 | 仕様 | | 価格 (円) | BX-5型 | メータ保温ケース | 呼び径13 | 1,900 | BX-7型 | メータ代用管 | 呼び径13 | 700 | BX-10型 | 減圧弁代用管 | 呼び径13 |
| 記号 | 仕様 | | 価格 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BX-5型 | メータ保温ケース | 呼び径13 | 1,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BX-7型 | メータ代用管 | 呼び径13 | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BX-10型 | 減圧弁代用管 | 呼び径13 | 3,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RMU-3型 メータ面間※1. | BMU-3型 メータ面間※1. | メータ保温ケース (BX-5型) | | | | | | | | | | | | | | | | |