





<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">減圧弁</div>	製品記号	RP6K-B	RP6K-G	RP6BD-B	RP6BD-G											
		受注品		標準品	受注品											
	1.0MPa 蒸気	FC製 弁天		1.0MPa 蒸気	FC製 弁天											
	 型式：RP-6K型		 型式：RP-6BD型													
	POINT	遠隔操作		スチームトラップ内蔵												
標準仕様	形式	空気圧遠隔操作・パイロット式		パイロット式												
	適用流体	蒸気		蒸気												
	流体温度	184℃以下★		184℃以下★												
	一次側適用圧力	1.0MPa以下		1.0MPa以下												
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa (操作空気圧力：設定圧力+0.05MPa)		0.03~0.8MPa												
	最大減圧比	20：1		20：1												
	弁前後の最小差圧	0.05MPa		0.05MPa												
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆		JIS 10K FFフランジ☆												
	材質	本体	FC		FC											
		弁体・弁座	SUS		SUS											
	ピストン・シリンダー	CAC	SUS	CAC	SUS											
	ハンドル・キャップ色	シルバー		青	緑											
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストンシリンダー-SUS									
	15	96,900	140×217 7	134,000	127,000	140×289 8.5	159,000									
	20	107,000	140×217 7.5	134,000	136,000	140×289 9	159,000									
	25	117,000	150×227 9	140,000	146,000	150×299 10.5	163,000									
	32	138,000	180×255 12	196,000	162,000	180×327 14	214,000									
	40	146,000	180×255 12	196,000	172,000	180×327 14	214,000									
	50	160,000	200×273 16	245,000	185,000	200×353 17.5	256,000									
	65	218,000	230×296 21.5	297,000												
80	237,000	260×331 27.5	374,000													
記事	★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ※操作空気圧力接続孔：JIS Rc 1/4ねじ			★流体温度220℃以下も製作しています。 ☆JIS 10K RFフランジも製作しています。 ●面間調整用スペーサ・ボルト・ナット・ガスケットセットも販売しています。 (旧RP-1H型と同じ面間寸法になります。) ●スチームトラップ部 (BD2-G) のみも販売しています。 ■スチームトラップ部												
																
		<table border="1" style="font-size: 0.8em;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>呼び径</th> <th>価格(円)</th> </tr> <tr> <td rowspan="3">BD2-G</td> <td>15~25</td> <td>45,800</td> </tr> <tr> <td>32~40</td> <td>47,000</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>48,800</td> </tr> </table>		製品記号	呼び径	価格(円)	BD2-G	15~25	45,800	32~40	47,000	50	48,800			
製品記号	呼び径	価格(円)														
BD2-G	15~25	45,800														
	32~40	47,000														
	50	48,800														