

				型式 : RP-9型	型式 : R	P-10型	型式:	RP-11型
	POINT	高圧蒸気用						
	形式	パイロット式						
標	適用流体				気 250℃以下★		250℃以下	
	一次側適用圧力	2.0MPa以下			3.0MPa以下			
準	二次側調整圧力範囲	0.03~0.						
1	最大減圧比 弁前後の最小差圧			ディー 呼び径100~150:0.07MPa				
仕	端接続	続 JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>					フランジ☆ <sup>3</sup>	
様	材を本体	FCD		CI	SCPH SUS		SCS	
	質ピストン・シリンダー	CAC			JS			
	キャップ色	シルバー		緑	緑		シルバー	
	呼び径	ピストン シリンダー <b>CAC</b>	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	ピストン シリンダー <b>SUS</b>	本体SCPH	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	本体SCS	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)
	15	126,000	170×293 9	129,000	360,000	198×297 12	683,000	198×297 12
	20	126,000	170×293 9	130,000	360,000	198×297 13	683,000	198×297 13
	25	158,000	210×293 11	163,000	455,000	228×301 14	783,000	228×301 14
	32	159,000	210×333 14.5	171,000	459,000	232×335 17.5		232×335 17.5
""	40	184,000	220×333 15	203,000	460,000	248×335 17.5		248×335 17.5
格	50	217,000	250×351 19	239,000	564,000	280×355 24		280×355 24
闸	65	289,000	290×377 26.5	339,000	810,000	288×382 30	別途お見積り 致します。	288×382 30
	80	409,000	350×399 37	504,000	1,002,000	366×404 42		366×404 42
	100	707,000	384×484 60	810,000	1,351,000	426×488 65		426×486 65
	125	1,029,000	434×564 105	1,185,000	別途お見積り 致します。	454×569 120		454×567 120
	150	1,786,000	544×616 145	1,866,000	(受注品)	564×623 160		564×621 160
		☆1高二次圧用のRP-9N型(I 径100~150:0.8~1.9 ☆2JIS 10、16K FF・RFフラ	★高温蒸気用 (350℃以下) の RP-10T型も製作しています。 ☆'高二次圧用のRP-10N型 (0.8 ~2.0MPa) も製作しています。 ~3JIS 10、16、20K FF・RF フランジも製作しています。					
	記事							