




<div style="background-color: #008000; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto; font-size: 24px; font-weight: bold;">1</div> <div style="margin-top: 5px;">製品記号</div> <div style="margin-top: 20px; font-size: 24px; font-weight: bold; text-align: center;">減圧弁</div>	RP9-L	RP9-M	RP10-C	RP11-D				
	標準品	標準品	受注品					
	2.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>	FCD製	3.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>	SCPH製	3.0MPa <span style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</span>			
								
	型式：RP-9型		型式：RP-10型					
	型式：RP-11型							
<b>POINT</b>	<b>高圧蒸気用</b>							
標準仕様	形式	パイロット式						
	適用流体	蒸気						
	流体温度	220℃以下	250℃以下★	250℃以下				
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		3.0MPa以下				
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa☆ <sup>1</sup>						
	最大減圧比	20:1						
	弁前後の最小差圧	呼び径15~80:0.05MPa、呼び径100~150:0.07MPa						
	端接続	JIS 20K RFフランジ☆ <sup>2</sup>		JIS 30K RFフランジ☆ <sup>3</sup>				
	材質	FCD	SCPH	SCS				
	キャップ色	SUS						
	CAC	SUS	SUS					
	シルバー	緑	緑	シルバー				
価格(円)	呼び径	ピストンシリンダー-CAC	寸法L×H (mm)	ピストンシリンダー-SUS	本体SCPH	寸法L×H (mm)	本体SCS	寸法L×H (mm)
			梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)
	15	<b>126,000</b>	170×293	<b>129,000</b>	<b>360,000</b>	198×297	<b>683,000</b>	198×297
			9			12		12
	20	<b>126,000</b>	170×293	<b>130,000</b>	<b>360,000</b>	198×297	<b>683,000</b>	198×297
			9			13		13
	25	<b>158,000</b>	210×293	<b>163,000</b>	<b>455,000</b>	228×301	<b>783,000</b>	228×301
			11			14		14
	32	<b>159,000</b>	210×333	<b>171,000</b>	<b>459,000</b>	232×335	別途見積り 致します。	232×335
			14.5			17.5		17.5
40	<b>184,000</b>	220×333	<b>203,000</b>	<b>460,000</b>	248×335	248×335		
		15			17.5	17.5		
50	<b>217,000</b>	250×351	<b>239,000</b>	<b>564,000</b>	280×355	280×355		
		19			24	24		
65	<b>289,000</b>	290×377	<b>339,000</b>	<b>810,000</b>	288×382	288×382		
		26.5			30	30		
80	<b>409,000</b>	350×399	<b>504,000</b>	<b>1,002,000</b>	366×404	366×404		
		37			42	42		
100	<b>707,000</b>	384×484	<b>810,000</b>	<b>1,351,000</b>	426×488	426×488		
		60			65	65		
125	<b>1,029,000</b>	434×564	<b>1,185,000</b>	別途見積り 致します。 (受注品)	454×569	454×569		
		105			120	120		
150	<b>1,786,000</b>	544×616	<b>1,866,000</b>		564×623	564×621		
		145			160	160		
記事	☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-9N型(呼び径15~80:0.8~1.95MPa、呼び径100~150:0.8~1.93MPa)も製作しています。 ☆ <sup>2</sup> JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。				★高温蒸気用(350℃以下)のRP-10T型も製作しています。 ☆ <sup>1</sup> 高二次圧用のRP-10N型(0.8~2.0MPa)も製作しています。 ☆ <sup>3</sup> JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。			
	※旧RP-2H型の各本体材質と同じ面間寸法です。				