


<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div> <div style="background-color: green; color: white; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">減圧弁</div>	製品記号	RP9A-L	RP9A-M	RP10A-C	RP11A-D
	受注品	受注品		受注品	受注品
	2.0MPa	FCD製		3.0MPa SCPH製	3.0MPa SCS製
	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">気体</div>			<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">気体</div>	<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">気体</div>
		型式：RP-9A型		型式：RP-10A型	型式：RP-11A型

1
減圧弁
空気
気体

標準仕様	POINT	高圧気体用			
	形式	パイロット式			
	適用流体	空気、気体			
	流体温度	5~80℃			
	一次側適用圧力	2.0MPa以下		3.0MPa以下	
	二次側調整圧力範囲	0.03~0.8MPa☆ ¹			
	最大減圧比	10:1			
	弁前後の最小差圧	0.07MPa			
	端接続	JIS 20K RFフランジ☆ ²		JIS 30K RFフランジ☆ ³	
	材質	FCD		SCPH	SCS
本体	FCD		SCPH	SCS	
弁体・弁座	弁体 (C3604 NBR焼付) ^{*1} 弁座 (SUS)	弁体 (SUS NBR焼付) ^{*1} 弁座 (SUS)	SUS		
ピストン・シリンダー	C3604・CAC		SUS		
キャップ色	シルバー		緑	シルバー	

呼び径	ピストンシリンダー-CAC		ピストンシリンダー-SUS	本体SCPH	本体SCS	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)			寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	127,000	170×293 9	173,000	360,000	198×297 12	688,000 12
20	128,000	170×293 9	176,000	360,000	198×297 13	688,000 13
25	160,000	210×293 11	209,000	455,000	228×301 14	806,000 14
32	161,000	210×333 14.5	215,000	463,000	232×335 17.5	816,000 17.5
40	189,000	220×333 15	246,000	466,000	248×335 17.5	816,000 17.5
50	218,000	250×351 19	246,000	572,000	280×355 24	816,000 24
65	293,000	290×377 26.5	345,000	816,000	288×382 30	816,000 30
80	418,000	350×399 37	519,000	別途見積り 致します。	366×404 42	別途見積り 致します。
100	750,000	384×484 60	829,000		426×488 65	
125	1,043,000	434×564 105	1,192,000		454×569 120	
150	1,800,000	544×616 145	1,925,000	564×623 160	564×621 160	

☆¹高二次圧用のRP-9AN型 (0.8~1.93MPa) も製作しています。
 ☆²JIS 10、16K FF・RFフランジも製作しています。
 ※1.呼び径100~150はSUS又はSCS製 (メタルタッチ) となります。
 ☆³JIS 10、16、20K FF・RFフランジも製作しています。
 ●高圧ガス認定品も製作しています。

記事	※2.旧RP-2HA型の各本体材質と同じ面間寸法です。
	