




<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">3</div> 製品記号	SF17-C□	SF17L-C□	SF18-C□	SF18L-C□								
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)											
安全弁  安全弁  空気 気体 液体 蒸気	受注品		受注品									
	全量式 2.0MPa (空気)		SCPH製 (蒸気)	全量式 2.0MPa (空気) (気体) (液体)								
												
	型式: SF-17型		型式: SF-17L型	型式: SF-18型								
POINT		全量式 2.0MPa フランジ形										
標準仕様	形式	全量式										
	キャップ形式	レバー付		レバー無								
	適用流体	空気	蒸気	空気・気体・液体								
	流体温度	-5~235℃										
	設定圧力範囲	1.0~2.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)										
	端接続	入口: JIS 20K RFフランジ☆ <sup>1</sup> ☆ <sup>2</sup> ★ <sup>1</sup> × 出口: JIS 10K FFフランジ☆ <sup>2</sup> ☆ <sup>3</sup> ★ <sup>1</sup>										
	材質	本体	SCPH★ <sup>2</sup>									
		弁体	SUS又はSCS (ステライト溶着* <sup>1</sup> )									
		弁座	SUS又はSCS (ステライト溶着)									
	呼び径	ノド径 (mm)	本体 SCPH レバー付	本体 SCPH レバー無	寸法L <sub>1</sub> ×L <sub>2</sub> (mm)							
入口×出口				梱包質量 (kg)								
価格 (円)	40×65	25	678,000	127×125	585,000							
		30		23	127×125							
	50×80	34	848,000	136×135	701,000							
		38		31	136×135							
	65×100	43	1,094,000	156×160	951,000							
		49		56	156×160							
	80×125	55	1,377,000	176×180	1,192,000							
		61		84	176×180							
100×150	69	2,016,000	206×205	1,743,000								
	76		145	206×205								
125×200	86	2,828,000	225×240	2,447,000								
	95		205	225×240								
150×200	105	3,793,000	255×250	3,384,000								
	115		289	255×250								
記事	☆ <sup>1</sup> JIS 16Kフランジも製作しています。 ☆ <sup>2</sup> JIS B8210 10K×JIS B2220 10Kフランジも製作しています。 ☆ <sup>3</sup> 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。 ★ <sup>1</sup> ASME・JPIクラス150×150フランジも製作しています。 ★ <sup>2</sup> SCS製はお問い合わせください。 ●高圧ガス認定品も製作しています。											
	※1.蒸気用は分割弁体で弁座のみステライト溶着となります。 ※2.呼び径15~25は65頁をご参照ください。 注.質量は端接続がJIS 20Kフランジの場合です。											
	■圧力区分 (MPa)											
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>圧力区分</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1.0~1.3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.3を超え1.6</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1.6を超え2.0</td> </tr> </table>				記号	圧力区分	1	1.0~1.3	2	1.3を超え1.6	3	1.6を超え2.0
	記号	圧力区分										
	1	1.0~1.3										
	2	1.3を超え1.6										
	3	1.6を超え2.0										
	