






<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">3</div> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 24px;">安全弁</div>	製品記号	SF19-C□	SF19L-C□	SF20-C□	SF20L-C□																																																							
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)																																																											
		受注品		受注品																																																								
		全量式 2.0MPa 3.0MPa 空気	SCPH製 蒸気	全量式 2.0MPa 3.0MPa 空気 気体 液体	SCPH製 蒸気																																																							
																																																												
		型式: SF-19型	型式: SF-19L型	型式: SF-20型	型式: SF-20L型																																																							
POINT		全量式 3.0MPa																																																										
標準仕様	形式	全量式																																																										
	キャップ形式	レバー付		レバー無																																																								
	適用流体	空気	蒸気	空気・気体・液体	蒸気																																																							
	流体温度	-5~235℃																																																										
	設定圧力範囲	呼び径25以下: 0.1~3.0MPa、呼び径40以上: 2.0~3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)																																																										
	端 接 続	入口: 呼び径25以下 JIS 20K RFフランジ☆ ¹ × 出口: JIS 10K FFフランジ☆ ² 呼び径40以上 JIS 30K RFフランジ☆ ¹																																																										
	材 質	SCPH★ SUS又はSCS (ステライト溶着*) SUS又はSCS (ステライト溶着)																																																										
価 格 (円)	呼び径 入口×出口	ノド径 (mm)	本体 SCPH レバー付	本体 SCPH レバー無	寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)																																																							
	15×25	11	556,000	532,000	100×80																																																							
					9.2																																																							
	20×40	15	577,000	543,000	105×95																																																							
					10.7																																																							
	25×40	19	622,000	584,000	115×110																																																							
					14																																																							
	40×65	25	711,000	684,000	125×125																																																							
					26																																																							
	50×80	34	914,000	797,000	135×135																																																							
					37																																																							
	65×100	43	1,166,000	1,115,000	155×160																																																							
60																																																												
80×125	55	1,472,000	1,350,000	175×180																																																								
				83																																																								
100×150	69	2,128,000	1,967,000	205×205																																																								
				137																																																								
125×200	86	2,999,000	2,860,000	225×240																																																								
				278																																																								
150×200	105	4,086,000	3,621,000	255×250																																																								
				322																																																								
	115			255×250																																																								
				316																																																								
記 事		☆ ¹ JIS B8210 20K、30K、JIS B2220 10K、20K、30K×JIS B2220フランジ(呼び径40のJIS B2220 20Kフランジは除く)も製作しています。 (JIS 10Kフランジは呼び径25以下のみ) ☆ ² 出口側フランジは、RFフランジも製作しています。 ★SCS製も製作しています。 (設定圧力範囲は呼び径により異なります。) ●高圧ガス認定品も製作しています。 ※蒸気用は分割弁体で弁座のみステライト溶着となります。 注.質量は端接続が入口JIS 30Kフランジの場合です。																																																										
		■圧力区分 (MPa) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>記号</th> <th>呼び径15~25</th> <th>呼び径40~150</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.1</td><td>2.0を超え2.5</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.1を超え0.12</td><td>2.5を超え3.0</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.12を超え0.15</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>0.15を超え0.18</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>0.18を超え0.21</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>0.21を超え0.25</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>0.25を超え0.3</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>0.3を超え0.36</td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>0.36を超え0.43</td><td></td></tr> <tr><td>A</td><td>0.43を超え0.5</td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td>0.5を超え0.65</td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td>0.65を超え0.8</td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td>0.8を超え1.0</td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td>1.0を超え1.3</td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td>1.3を超え1.6</td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td>1.6を超え2.0</td><td></td></tr> <tr><td>H</td><td>2.0を超え2.5</td><td></td></tr> <tr><td>J</td><td>2.5を超え3.0</td><td></td></tr> </tbody> </table>				記号	呼び径15~25	呼び径40~150	1	0.1	2.0を超え2.5	2	0.1を超え0.12	2.5を超え3.0	3	0.12を超え0.15		4	0.15を超え0.18		5	0.18を超え0.21		6	0.21を超え0.25		7	0.25を超え0.3		8	0.3を超え0.36		9	0.36を超え0.43		A	0.43を超え0.5		B	0.5を超え0.65		C	0.65を超え0.8		D	0.8を超え1.0		E	1.0を超え1.3		F	1.3を超え1.6		G	1.6を超え2.0		H	2.0を超え2.5		J
記号	呼び径15~25	呼び径40~150																																																										
1	0.1	2.0を超え2.5																																																										
2	0.1を超え0.12	2.5を超え3.0																																																										
3	0.12を超え0.15																																																											
4	0.15を超え0.18																																																											
5	0.18を超え0.21																																																											
6	0.21を超え0.25																																																											
7	0.25を超え0.3																																																											
8	0.3を超え0.36																																																											
9	0.36を超え0.43																																																											
A	0.43を超え0.5																																																											
B	0.5を超え0.65																																																											
C	0.65を超え0.8																																																											
D	0.8を超え1.0																																																											
E	1.0を超え1.3																																																											
F	1.3を超え1.6																																																											
G	1.6を超え2.0																																																											
H	2.0を超え2.5																																																											
J	2.5を超え3.0																																																											
																																																												

3 安全弁

空気
気体
液体
蒸気