3 安全弁

製品記号	SL7-N□	SL7-D□	SL8-N□	SL8-D□
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)			
	受注品	受注品	受注品	受注品
	揚程式 3.0MPa SF製 蒸気 空気	SUS製	揚程式 3.0MPa SF製 蒸気 空気 気体 液体	SUS製
	型式：SL-7型		型式：SL-8型	
POINT	揚程式 3.0MPa			
標準仕様 形式	揚程式			
キャップ形式	レバー付		レバー無	
適用流体	蒸気・空気		蒸気・空気・気体・液体	
流体温度	−5～235℃★1	−5～235℃★2	−5～235℃★1	−5～150℃★2
設定圧力範囲	0.035～3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
端接続	JIS Rcねじ☆			
材質 本体	SF	SUS	SF	SUS
材質 弁体	SUS※1.※2.			
材質 弁座	SUS※1.			

価格(円) 呼び径	本体SFレバー付	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	本体SUSレバー付	本体SFレバー無	寸法L1×L2(mm) 梱包質量(kg)	本体SUSレバー無
15	189,000	50×45 / 3.3	290,000	173,000	50×45 / 3	265,000
20	192,000	50×45 / 3.3	290,000	178,000	50×45 / 3	265,000
25	254,000	70×55 / 7.3	358,000	253,000	70×55 / 7	324,000
32	283,000	70×55 / 8	372,000	265,000	70×55 / 7.8	336,000

記事

★1流体温度350℃以下はお問い合わせください。
★2流体温度300℃以下はお問い合わせください。
☆NPTねじも製作しています。
※1.圧力区分が2.0MPaを超える場合はステライト溶着。
※2.圧力区分が2.0MPaを超える蒸気用の場合は分割形弁体となります。

■圧力区分

本体SF製 (SL7-N□、SL8-N□) (MPa)

記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32
1	0.035～0.15	0.035～0.1	0.035～0.2	0.035～0.1
2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2
3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4
4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7
5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0
6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5
7				1.5を超え2.0
8				2.0を超え2.5
9				2.5を超え3.0

本体SUS製 (SL7-D□、SL8-D□) (MPa)

記号	呼び径15	呼び径20	呼び径25	呼び径32
1	0.035～0.15	0.035～0.1	0.035～0.2	0.035～0.1
2	0.15を超え0.4	0.1を超え0.25	0.2を超え0.3	0.1を超え0.2
3	0.4を超え0.8	0.25を超え0.5	0.3を超え0.7	0.2を超え0.4
4	0.8を超え1.5	0.5を超え1.0	0.7を超え1.5	0.4を超え0.7
5	1.5を超え2.5	1.0を超え1.5	1.5を超え2.0	0.7を超え1.0
6	2.5を超え3.0	1.5を超え3.0	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5
7				1.5を超え2.0
8				2.0を超え3.0



記事欄内 (★：価格が変わります。 ☆：価格は変わりません。)