



<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <h1 style="font-size: 2em; margin: 0;">3</h1> <h2 style="font-size: 1.5em; margin: 0;">逃し弁</h2> </div>	製品記号	SL8ED-N□	SL8ED-D□	SL10ED-N□	SL10ED-D□			
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)							
	受注品	受注品		受注品				
	レリーフ弁 SF製 3.0MPa	SUS製		レリーフ弁 SF製 3.0MPa	SUS製			
								
	水 油 液体	型式: SL-8ED型		水 油 液体	型式: SL-10ED型			
POINT	脈動圧対応 ポンプレリーフ用 背圧バランス構造							
標準仕様	形式	ダンパー構造						
	キャップ形式	レバー無						
	適用流体	水・油・液体						
	流体温度	5~80℃★						
	設定圧力範囲	0.035~3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)						
	端接続	JIS Rcねじ☆		JIS 30K RFフランジ☆				
材質	本体	SF	SUS	SF	SUS			
	弁体	SUS						
	弁座	SUS						
価格(円)	呼び径	本体 SF	本体 SUS	本体 SF	本体 SUS			
	15	246,000	319,000	331,000	475,000			
	20	254,000	332,000	334,000	499,000			
	25	360,000	489,000	408,000	678,000			
	32	375,000	503,000	423,000	729,000			
記事	★流体温度5~150℃も製作しています。(油類は150℃以下、温水は90℃以下となります。)							
	■圧力区分							
	本体SF製 (SL8ED-N□、SL10ED-N□) (MPa)			本体SUS製 (SL8ED-D□、SL10ED-D□) (MPa)				
	記号	呼び径15~20	呼び径25	呼び径32	記号	呼び径15~20	呼び径25	呼び径32
	1	0.035~0.15	0.035~0.3	0.035~0.15	1	0.035~0.15	0.035~0.3	0.035~0.15
	2	0.15を超え0.4	0.3を超え0.5	0.15を超え0.3	2	0.15を超え0.4	0.3を超え0.45	0.15を超え0.3
	3	0.4を超え0.8	0.5を超え1.0	0.3を超え0.6	3	0.4を超え0.8	0.45を超え1.0	0.3を超え0.6
	4	0.8を超え1.5	1.0を超え2.0	0.6を超え1.1	4	0.8を超え1.5	1.0を超え2.0	0.6を超え1.0
	5	1.5を超え2.5	2.0を超え3.0	1.1を超え1.6	5	1.5を超え2.5	2.0を超え3.0	1.0を超え1.5
	6	2.5を超え3.0		1.6を超え2.4	6	2.5を超え3.0		1.5を超え2.0
7			2.4を超え3.0	7			2.0を超え3.0	
* □内には圧力区分の記号が入ります。								
☆NPTねじも製作しています。			☆JIS 5、10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。 注:寸法はJIS 30Kフランジの場合です。					
								

3

逃し弁

水
油
液体