



<div style="background-color: black; color: white; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">3</div> 製品記号	SL11-C□		SL12-C□		
	□内には圧力区分の記号が入ります。(下表参照)				
安全弁	受注品	SCPH製	受注品	SCPH製	
	揚程式 3.0MPa (蒸気) (空気)	 型式: SL-11型	揚程式 3.0MPa (蒸気) (空気) (気体) (液体)	 型式: SL-12型	
POINT	揚程式 3.0MPa				
標準仕様	形式	揚程式			
	キャップ形式	レバー付	レバー無		
	適用流体	蒸気・空気	蒸気・空気・気体・液体		
	流体温度	-5~235℃			
	設定圧力範囲	呼び径25以下: 0.035~3.0MPa、呼び径40~100: 2.0~3.0MPa、呼び径125以上: 0.035~3.0MPa (設定圧力・流体名をお知らせください)			
	端接続	JIS 30K RFフランジ☆			
材質	本体	SCPH★			
	弁体 弁座	SUS又はSCS (ステライト溶着) SUS又はSCS (ステライト溶着)			
価格(円)	呼び径	本体 SCPH レバー付	本体 SCPH レバー無		
				寸法L ₁ ×L ₂ (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	431,000	381,000	85×80 7.4	
	20	449,000	397,000	90×90 9.2	
	25	531,000	476,000	95×100 13	
	40	708,000	628,000	130×105 23	
	50	803,000	716,000	135×110 34	
	65	1,145,000	1,018,000	155×135 51	
	75	1,383,000	1,228,000	170×140 75	
	100	2,281,000	2,031,000	210×165 144	
125	3,540,000	3,179,000	235×190 201		
150	4,601,000	4,090,000	265×215 292		
記事	☆JIS 10、16、20K FF・RFフランジ、30K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。(ただし、ASME・JPIクラス150は呼び径15を除く。)				
	★SCS製も製作しています。(ただし、適用圧力が呼び径により異なります。)				
	●呼び径40~100の設定圧力2.0MPa以下はお問い合わせください。				
	●高圧ガス認定品も製作しています。				
	■圧力区分 (MPa)				
	記号	呼び径15~25	呼び径40~100	呼び径125~150	
	1	0.035~0.07	2.0~2.5	0.035~0.07	
	2	0.07を超え0.12	2.5を超え3.0	0.07を超え0.1	
	3	0.12を超え0.2		0.1を超え0.35	
	4	0.2を超え0.3		0.35を超え0.5	
5	0.3を超え0.5		0.5を超え0.7		
6	0.5を超え0.8		0.7を超え0.85		
7	0.8を超え1.3		0.85を超え1.0		
8	1.3を超え2.0		1.0を超え1.3		
9	2.0を超え3.0		1.3を超え1.6		
A			1.6を超え2.0		
B			2.0を超え2.5		
C			2.5を超え3.0		
				