

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">6</div> 製品記号	TD4-G	TD4L-G		
	受注品	受注品		
温度調整弁	加熱用	低温加熱用		
	FC製			
		FC製		
型式：TD-4型		型式：TD-4L型		
POINT	単座、フランジ形、加熱用・低温加熱用			
標準仕様	形式	直動式		
	弁形式	単座		
	調整温度区分	40～60、50～70、60～80、70～90、80～100℃ ☆★ ¹	15～35、20～40、35～55℃	
	適用流体	蒸気・温水		
	被加熱流体	水・油・液体		
	弁入口の圧力限界	呼び径15・20：1.0MPa、呼び径25：0.7MPa、呼び径32・40：0.5MPa		
	リード管の長さ	2m		
	端接続	呼び径15～25：JIS 10K FFフランジ、呼び径32・40：JIS 5K FFフランジ		
	材質	本体	FC	
		弁体・弁座	SUS	
ベローズ		C5212P (りん青銅)		
感熱筒材質	SUS304			
感熱筒寸法 ^{注1}	JIS R1 1/4ねじ×筒長440mm★ ²			
価格	呼び径	加熱用	低温加熱用	
	15	253,000	388,000	
			388,000	
	25	269,000	402,000	
			402,000	
	32	378,000	546,000	
546,000				
40	378,000	546,000		
		546,000		
記事	☆他の調整温度区分も製作しています。お問い合わせください。 ★ ¹ TD4-Gは調整温度範囲100～120℃ (耐温130℃) まで製作しています。 ★ ² 感熱筒は、標準外寸法も製作しています。お問い合わせください。 注1.保護管付感熱筒は標準寸法と異なります。 注2.感熱筒には、アルコール類又は代替フロンが封入されておりますので、廃棄の際には、廃棄物処理業者に回収・処理をお願いいたします。			
	■価格加算			
	記号	仕様	加算額	
	2-1	調整温度範囲100～120℃ (TD4-G)	12,900	
	4-1	保護管 (SUS304製) 付 (TD4-G) ^{注1}	62,200	
		保護管 (SUS304製) 付 (TD4L-G) ^{注1}	71,200	
	4-2	保護管 (PTFE製) 付 ^{注1}	100,000	
	5-1	リード管長さ3m	12,000	
	5-2	リード管長さ4m		
	5-3	リード管長さ5m		
				