

<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">7</div> 製品記号 <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; text-align: center;">真空調整弁</div>	VD1H-F□		VD1H-D□				
	□内には設定圧力範囲の記号が入ります。						
	受注品		受注品				
1.0MPa	C3604・CAC製		1.0MPa	SUS製			
<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div>	 型式：VD-1H型		<div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">蒸気</div> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">空気</div>	 型式：VD-1H型			
POINT	蒸気・空気用						
標準仕様	適用流体	蒸気・空気					
	流体温度	200℃以下					
	適用圧力	1.0MPa以下					
	設定圧力範囲	①：-0.5~-22kPa ②：-22~-49kPa ③：-49~-76kPa ④：-76~-82kPa (設定圧力・流体名をお知らせください)					
	端接続	JIS Rねじ					
材質	C3604又はCAC		SUS				
弁体・弁座	C3604又はCAC (メタルタッチ)		SUS (メタルタッチ)				
価格(円)	呼び径	本体 C3604 又は CAC	平六角×H (mm)	梱包質量 (kg)	本体 SUS	平六角×H (mm)	梱包質量 (kg)
	15	70,000	34×110	0.5	110,000	35×110	0.5
	20	74,000	34×110	0.5	113,000	35×110	0.5
	25	75,800	34×110	0.7	128,000	35×110	0.7
	32	114,000	50×107	0.9	159,000	50×107	0.9
	40	115,000	55×122	1.2	191,000	55×122	1.2
	50	132,000	68×142	2	226,000	70×142	2
記事	注. 流体正圧保持の用途には使用できません。						
							