













5	製品記号	LB2N-F2	LB2N-F5	LB2N-F6
	ボールタップ	0.75MPa   CAC製 定水位弁用 寒冷地対応 水道法性能基準適合品 型式：LB-2N型		
POINT		定水位弁パイロットボールタップ (LP型、WVL型 定水位弁用)		
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水		
	流体温度	1~60℃		
	適用圧力	0~0.75MPa		
	材質	CAC フLOAT		
価格(円)	呼び径	定水位弁本体 20~50A用	寸法B (mm) 梱包質量 (kg)	定水位弁本体 65~150A用
	20	16,700	450±10 1.3	16,700
記事	★フLOAT材質はSUS玉も製作しています。 注.定水位弁本体呼び径250以上はお問い合わせください。 			

5	製品記号	VD2N-F		
	バキュームブレーカ	標準品 0.75MPa   CAC製 定水位弁用 水道法性能基準適合品 型式：VD-2N型		
POINT		定水位弁出口側専用		
標準仕様	適用流体	水道水・工業用水		
	流体温度	5~60℃		
	適用圧力	0.75MPa以下		
	開作動性 閉作動性	98.3kPa・A (-3.0kPa) 以下 111.3kPa・A (10kPa) 以上		
端接続	JIS Rねじ			
材質	本体	CAC		
	弁体 弁座	ポリエチレン (ボール) NBR		
呼び径	定水位弁用		寸法D×H (mm) 梱包質量 (kg)	
価格(円)	15	12,900		25.4×65 0.14
	20	15,000		32.3×88 0.2
	25	16,900		40.4×100 0.33
記事				

5	製品記号	VD5HN-F	VD7N-F
	バキュームブレーカ	標準品 1.0MPa    CAC製 ストレーナ内蔵※ 水道法性能基準適合品 型式：VD-5HN型	標準品 1.0MPa   CAC製 SHASE準拠品 水道法性能基準適合品 型式：VD-7N型
POINT		給水設備の真空破壊 逆サイホン作用による給水源への逆流防止	
標準仕様	適用流体	水・温水	
	流体温度	5~90℃	
	適用圧力	1.0MPa以下	
	空気吸込量 (標準状態)	弁差圧1.5kPaにおいて17m³/h以上	
端接続	給水管接続口：JIS R¾ねじ、排水管接続口：JIS R½ねじ		
材質	本体 (CAC)、弁体 (EPDM・C3604)、弁座 (CAC (本体))		
価格(円)	呼び径	本体 CAC	本体 CAC
	20	28,800	110,000
記事	25		115,000
	※ストレーナの網目は40メッシュです。 		

5 ボールタップ、バキュームブレーカ

